


タッチパネルモニター付
高画質ワイヤレス
カメラシリーズ
製品情報一覧



型番	WSC610S	WSC610C	WSC410S	WSC410C
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
無線	2.4GHz FHSS/GFSK データレート 6Mbps 映像方式【動画圧縮方式】 H.264 見通し通信距離 (m) 最大300		2.4GHz FHSS/GFSK データレート 4Mbps 映像方式【動画圧縮方式】 MPEG4 見通し通信距離 (m) 最大300	
カメラ	画素数 約210万画素1920×1080 イメージセンサー 1/2.7インチCMOS		画素数 約92万画素1280×720 イメージセンサー 1/4インチCMOS	
	視野角(度) 水平55		視野角(度) 水平55	
	人感感知距離 (m) 5(検知角60°)		人感感知距離 (m) 5(検知角60°)	
	検知方式 パッシブインフラレッド(PIR)方式		検知方式 パッシブインフラレッド(PIR)方式	
	赤外線投光距離 (m) 12		赤外線投光距離 (m) 12	
	最低被写体照度 (lux) Color:6.0/IR LED 点灯時:0		最低被写体照度 (lux) Color:10.0/IR LED 点灯時:0	
	防塵/防水性能【保護等級】 IP65*		防塵/防水性能【保護等級】 IP65*	
	音声機能 マイク、スピーカー		音声機能 マイク、スピーカー	
	センサーライト 白色ライト (lm) 500(全光束)		センサーライト 白色ライト (lm) 500(全光束)	
	ライト 照明モード 手動/動体検知/点灯時間タイマー		ライト 照明モード 手動/動体検知/点灯時間タイマー	
	最大カメラ台数 (台) 4		最大カメラ台数 (台) 4	
	使用温度範囲 (°C) -20~+40		使用温度範囲 (°C) -20~+40	
	電源電圧 (V) AC100 (50Hz/60Hz)		電源電圧 (V) AC100 (50Hz/60Hz)	
	消費電力 (W) 最大11.7W (DC9V/1300mA)		消費電力 (W) IR LED 点灯時4.14W (DC9V/460mA)	
	質量 (g) 約457		質量 (g) 約309	
外形寸法 (幅×高さ×奥行mm) 84×116×234 (アンテナ部除く)		外形寸法 (幅×高さ×奥行mm) 78×78×224 (アンテナ部除く)		
モニター	モニターサイズ/解像度 9インチ/1024×600		モニターサイズ/解像度 7インチ/800×480	
	タッチパネル 抵抗膜方式		タッチパネル 抵抗膜方式	
	音声機能 マイク、スピーカー		音声機能 マイク、スピーカー	
	録画媒体 microSD (SDHC/SDXC) カード(最大128GB)		録画媒体 SD (SDHC/SDXC) カード(最大128GB)	
	録画解像度 1920×1080 (1080p) 1280×720 (720p)		録画解像度 1280×720 (720p) 640×480 (VGA)	
	録画モード 動体検知、スケジュール、手動		録画モード 動体検知、スケジュール、手動	
	複数カメラ同時録画 最大4台同時録画可能		複数カメラ同時録画 最大4台同時録画可能	
	上書き録画 可能		上書き録画 可能	
	充電時間/使用時間 (時間) 約9/約2		充電時間/使用時間 (時間) 約8/約2.5	
	使用温度範囲 (°C) -10~+40		使用温度範囲 (°C) -10~+40	
	電源電圧 (V) AC100 (50Hz/60Hz)		電源電圧 (V) AC100 (50Hz/60Hz)	
	消費電力 (W) 5.25 (DC5V/1050mA)		消費電力 (W) 5.25 (DC5V/1050mA)	
	質量 (g) 約600		質量 (g) 約450	
	外形寸法 (幅×高さ×奥行mm) 250×155×22		外形寸法 (幅×高さ×奥行mm) 196×123×23.5	
	付属品	カメラ用アンテナ×1、カメラ取付用ネジ×3、コンクリートアンカー×3、カメラ用ACアダプター×1、モニター用ACアダプター×1、LANケーブル(1.8m)×1、microSDカード(8GB)×1、取扱説明書×1	カメラ用アンテナ×1、カメラ取付用ネジ×3、コンクリートアンカー×3、カメラ用ACアダプター×1、モニター用ACアダプター×1、LANケーブル(1.8m)×1、microSDカード(8GB)×1、取扱説明書×1	カメラ用アンテナ×1、カメラ取付用ネジ×3、コンクリートアンカー×3、カメラ用ACアダプター×1、モニター用ACアダプター×1、LANケーブル(1.8m)×1、microSDカード(8GB)×1、取扱説明書×1

録画時間の目安	WSC610S				WSC410S			
	microSDカード128GB使用時		SDカード128GB使用時		microSDカード128GB使用時		SDカード128GB使用時	
解像度	カメラ1台		カメラ4台		カメラ1台		カメラ4台	
	HD(低)	約97時間	30fps	約32時間×4台	7.5~15fps	約140時間	30fps	約164時間×4台
フルHD(高)	約95時間	15fps	約31時間×4台	3.75~7.5fps	約153時間	15fps	約169時間×4台	7fps
スマートフォンのみ				専用アプリ				
対応OS iOS 6.0以降・Android 4.0以降				MyCamView				

設置の際は、直射日光や直接外灯などの光が当たって高温になるのを避けるため、また、レンズへの雨水付着を防ぐため、軒下等に設置することをお勧めします。
画像、イラストはイメージです。液晶モニターの4分割表示はカメラ4台接続時のイメージです。
WSC610シリーズとWSC410シリーズ間の互換性はありません。この製品は犯罪防止システム品ではありません。空巢、強盗、変質者の侵入等の犯罪による損失、損傷等が発生しても、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。市販品のスマートフォン・タブレットを使用される場合、通信事業者とのご契約内容によっては通信料金が高額になる場合があります。ご利用の際はご契約通信事業者へご確認ください。
本製品は日本国内でのみ使用できます。 FOR USE IN JAPAN ONLY.



お問い合わせはカスタマーセンターまたはホームページをご利用ください。
0120-941-542
カスタマーセンター(受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休暇は除く)
お昼時間も土・日・祝日もご利用ください!!
携帯電話・PHSの一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合 03 4530 8079
ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>
ホームページでは製品情報(外観図面など)の検索ができるようになりました。

DXアンテナ株式会社
本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号



タッチパネル式液晶モニター付

高画質ワイヤレス カメラシリーズ

高画質でしっかり見える

- ▶ ワイヤレスだから好きな場所に設置できる
- ▶ センサーライト搭載※1
- ▶ 最大4台までカメラ増設可能
- ▶ 人感センサー(PIRセンサー)搭載



いつでも目の届く安心感

- ▶ 録画機能付タッチパネルモニター
- ▶ スマートフォン・タブレットで映像確認※2
- ▶ カメラ・モニター間の双方向通話可能

※1:WSC610S・WSC610Cのみ
※2:スマートフォンなどから本機にアクセスする際は、つねに本機を【電源オン】・【インターネット接続】状態にしておく必要があります。

