

地上デジタル放送対応 **DIGITAL**

# UHFオールチャンネルアンテナ (ch.13~62)

[水平・垂直共用、出力75Ω (F形座)仕様]



## UDA-700

# 進化の軌跡。

新時代を担うテクノロジーの集結。



**DIGICATCH**  
デジキャッチ



- 新方式の[マイクロマトリックスアレー方式(特許出願中)]採用により従来のアンテナに比べて大幅な小形化と高性能化を実現。高利得、高前後比、鋭い指向性により妨害波にも強く安定した受信が可能で、ホーム共同受信用として使用できます。
- 地上デジタル放送対応で、1台のアンテナでUHFのすべてのチャンネルを受信できます。
- 小形で美観にも優れベランダ等に手軽に設置できるほか、屋根の上への取り付けも可能です。
- アンテナ部は耐候性に優れた高品質樹脂ケースでカバーしていますので、耐久性に優れています。

※JEITAのデジタルハイビジョン受信マーク制度「普及型B」に認定されました。

ホーム共同受信用として使用できます。

**DIGITAL DIGICATCH**

中・強電界地区用

## デジタル・アナログ対応 14素子相当の性能!



## コンパクトなので

強電界地区でテレビ電波の送信所が見通せる場所では、ベランダ取付で受信可能!



注:アナログ放送の場合、ゴースト障害などが生じることがあります。

## 外観は従来のアンテナイメージを一新! 最新の受信方式(特許出願中)を小形コンパクトな樹脂ケースでカバーした斬新なデザイン!

### 塩害地区でも...

アンテナ本体に塩害の影響を受けにくく、しかもマスト金具もステンレス仕様!

### 積雪地区でも...



雪が積もっても面積が小さいので、雪による性能劣化が従来の屋外用アンテナに比べて少なく、安定した受信を確保!

### ■規格特性

品名	UHFオールチャンネルアンテナ
品番	UDA-700
受信周波数(MHz)	470~770 (ch.13~62)
偏波面	水平または垂直
出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)
利得 (dB)	5.5~7.3
V S W R	2.5以下
前後比 (dB)	12~22
半値幅 (°)	44~59
適合マスト径 (mm)	φ22~38.1
寸法 (高さ×幅×奥行mm)	132×430×256 (※)
	((※)奥行寸法は水平偏波受信、取付マスト径φ38mmの場合)
質量 (kg)	1.7

規格は改良により、変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

### ■外形寸法



JEITA デジタルハイビジョン受信マークは、(社)電子情報技術産業協会に登録された一定以上の性能を有する受信システム機器に付けられるシンボルマークで、衛星放送及び地上デジタルテレビジョン放送受信用アンテナや機器の性能を証明するものです。



この印刷物は高品質な単色100%の大豆インクを使用しています。この文字は大豆インクを使用しています。



### 安全に関する ご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- アンテナの設置に際しては、送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。

・このカタログの内容については、お近くの販売店にお問い合わせください。もし、販売店でおわかりにならない場合は、当社にお問い合わせください。

※製品の外観・仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせはお気軽に……

消費税額は1円未満を四捨五入しております。

2005年10月作成

未来をひらくネットワークシステム

## DXアンテナ株式会社

本社/〒682-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL. (078) 682-0001(代)  
東京支社/〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎第1ビル TEL. (03) 3341-4569(代)  
カスタマーセンター (078) 682-0455

受付時間 9:30~12:00 / 13:00~17:00

(土曜・日曜・祝日および夏季・年末年始は除く)

ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>