



●付属品

- ・F-5接栓(リング付).....4個
- ・防水キャップ.....2個

●規格表

項目(単位)	性能
使用帯域	UHF
使用チャンネル(ch.)	13~52
使用周波数(MHz)	470~710
標準利得(dB)	27~33
利得調整範囲(dB)	0~-10以上(連続可変)
入力A T T (dB)	0,-10(スイッチ切換)
定格出力(dBμV)	101(9波)
V S W R	3.0以下
雑音指数(dB)	1.5以下
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)
出力モニター(dB)	-20
重畳電源通電容量	DC15V 0.05A
電源/消費電力	AC100V(50/60Hz)/1.4W、2.7W(※1) DC15V/0.04A、0.11A(※1)
使用温度範囲(℃)	-20~+50
適合マスト径(mm)	φ22~49
質量(kg)	0.26

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	合成樹脂	—
2	フタ	1	合成樹脂	—
3	UHF入力端子(通電切換式)	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	出力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
5	出力モニター端子(-20dB)	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
6	防水キャップ	1	合成樹脂	—
7	マスト押え金具	1	鋼板	電気亜鉛めっき
8	ボルト・ナット類	—	鋼材	電気亜鉛めっき
9	壁面取付ネジ	2	鋼材	電気亜鉛めっき

※1 UHF側電源供給時

注) BU33L2B(プリスタ仕様)  
BU33L2H(施工業者向け仕様)

<b>DXアンテナ株式会社</b> DX ANTENNA CO., LTD.	承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE  UHFブースター(33dB形)  BU33L2  外観図・規格表	
						単位 UNIT mm
						尺度 SCALE 1:2
				日付 DATE	図番 DRW.No.	
				. .	4 - 3 8 9 7 2	