



●規格表

項目	性能
標準規格	ARIB STD-T101準拠
周波数	1,895.616~1,902.528(1.728MHz step)
通信方式	時分割多元接続方式
通話可能距離	100m(見通し)
増設子機の登録台数	親機に対して最大6台(室内子機+玄関子機)登録可
音圧(A特性)	音量大: 80dB/10cm
防水性能	IPX3(防雨形)
電源	DC4.5V(単三アルカリ乾電池 3本使用)
消費電流	0.1mA(待機時)、80mA(通話時・無音)
電池寿命	約7ヶ月 (注1)
使用温度範囲	-10~+50℃
質量	190g(乾電池を除く)
取付場所	屋外(防雨構造)、屋内

●動作仕様

呼出	親機と室内子機へ
通話時間	最大3分間
通話音量/呼出音量 (通話音量と呼出音量は連動)	通話音量のみ 4段階(大/中/小/最小)
呼出音	2種類から選択
通信不可時の警告 (LEDと警告音)	有(電池ボックス内LEDのみ)

●付属品

- ・皿木ネジ(4.1×16).....2本
- ・皿小ネジ(M4×30).....2本

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース(上)	1	合成樹脂	——
2	壁掛けフレーム	1	合成樹脂	——
3	スピーカー	1	——	——
4	押ボタン	1	合成樹脂	——
5	マイク	1	——	——
6	フレーム固定ネジカバー	1	合成樹脂	——
7	固定用ネジ挿入穴	2	——	——
8	電池ケースフタ	1	合成樹脂	——
9	フレーム固定ネジ穴	1	——	——

注1) 約10秒間の通話を1日5回した場合

	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE ワイヤレスインターホン玄関子機 DWG10A1 外観図・規格表
	単位 UNIT mm	
	尺度 SCALE 1:2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	日付 DATE . . .	図番 DRW.No. 4 - 3 9 2 8 9