



●規格表

項目(単位)	性能		
使用帯域	VHF	UHF	CS/BS-IF
使用チャンネル(ch.)	FM・1~12	13~62	—
使用周波数(MHz)	76~222	470~770	1032~2610
標準利得(dB)	0~-2.0	0~-4.0	22~33
利得調整範囲(dB)	—	—	0~-10以上 (連続可変)
入力A T T (dB)	—	—	0, -10 (スイッチ切替)
定格出力(dBμV)	—	—	103(24波) 100(36波)
雑音指数(dB)	—	—	2.0~5.0
V S W R	3.0以下	3.0以下	2.5以下
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)		
出力モニタ(dB)	-20		
通電容量(V/W)	DC15/3以下(混合入力端子)		DC15/4以下
重畳電源(V/mA)	DC15(伝送線重畳式)/60		
消費電力(V/W)	AC100/2.0(PSD-4)		
使用温度範囲(°C)	-20~+50		
適合マスト径(mm)	φ21~49		
質量(kg)	0.45		

●付属品

- ・F-5接栓(リング付).....6個
- ・防水キャップ.....4個

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	合成樹脂	—
2	フタ	1	合成樹脂	—
3	V H F 入力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
4	UHF/UHF・VHF混入端子(通電)	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
5	CS/BS-IF入力端子(通電)	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
6	出力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
7	出力モニタ端子(-20dB)	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
8	マスト押え金具	1	鋼板	電気亜鉛めっき
9	ボルト・ナット類	—	鋼材	電気亜鉛めっき
10	壁面取付ネジ	2	鋼材	電気亜鉛めっき

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE CS/BS-IFブースタ(33dB形) GC-382A 外観図・規格表
	単位 UNIT mm				
	尺度 SCALE 1:2				
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . . .	図番 DRW.No. 4 - 3 7 0 7 3