



	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	ヘッドエンド装置内蔵用FSK変調器 (EIA) HTM-9101 外観図
				尺度 SCALE 1:4	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 3 7 0 3 9

規 格 表

	項 目(単位)	性 能
搬 送 波 信 号	変 調 方 式	F S K
	符 号 方 式	N R Z
	搬 送 周 波 数 (MHz)	71.1
	周 波 数 確 度 (ppm)	±50
	周 波 数 偏 位 (kHz)	±75
	占 有 帯 域 幅 (kHz)	±250
	定 格 出 力 レ ベ ル (dB μ V)	110以上
	出 力 レ ベ ル 調 整 範 囲 (dB)	0~-20
	出 力 レ ベ ル 安 定 度 (dB)	±1以内
	出 力 イ ン ピ ー ダ ン ス (Ω)	75(F形)
	ス プ リ ア ス (dB)	-60以下(70~770MHz)
	出 力 V S W R	2.0以下
	出 力 モ ニ タ (dB)	-20±1以内
	シ リ ア ル	コ ネ ク タ 形 状
ポ ー ト 数		1
デ ー タ 形 式		RS-232C準拠シリアルデータ
デ ー タ 伝 送 速 度 (bps)		9600(+1%、-2.5%)
イ ー サ ネ ッ ト	コ ネ ク タ 形 状	RJ-45モジュージャック
	ポ ー ト 数	1
	イ ン タ フ ェ ー ス	10BASE-T
	通 信 速 度 (Mbps)	10(半二重固定)
	ア ク セ ス 方 式	CSMA/CD
	適 合 ケ ー ブ ル	UTPケーブルCAT3以上
	電 源 電 圧 (V)	AC100±10(50/60Hz)
	消 費 電 力 (W)	25以下
	使 用 温 度 範 囲 (°C)	0~+40
	外 形 寸 法 (mm)	43.7(H)×482.6(W)×398(D) EIA
	質 量 (kg)	4.0以下
※ 搬送周波数についてはシステム運用に関わるため別途相談(表内は標準周波数) シリアルとイーサネットは切換スイッチによる選択		

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT mm	ヘッドエンド装置内蔵用FSK変調器(EIA) HTM-9101 規格表
				尺 度 SCALE	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . . .	図 番 DRW. No. 4 - 4 1 9 7 4