



●規格表

●付属品

- ・防水キャップ……………3個
- ・木ねじ……………4本

項目(単位)	性能	
周波数帯域(MHz)	10~55	70~770
伝送波数(波)	—	75
標準利得(dB)	0~-5	25~30
定格出力レベル(dBμV)	—	95
入力 A T T (dB)	—	0~-10(連続可変)
C T B (dB)	—	-60以下
C S O (dB)	—	-60以下
ハム変調(dB)	—	-60以下
入出力インピーダンス(Ω)	75	
不要放射(dBμV/m)	34以下(IEC法)	
出力モニター(dB)	—	-20
衝撃波試験(kV)	入出力端子±20(1.2/50μs)	
使用温度範囲(℃)	-10~+40	
電源・消費電力	AC100V/4.5W, DC15V/100mA(出力端子重畳)	
質量(kg)	0.7	

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	合成樹脂	—
2	ケースフタ	1	合成樹脂	—
3	下り入力(上り出力)端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
4	下り出力(上り入力)端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
5	下り出力モニター端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
6	ジャンパープラグ	1	—	—
7	電源コード	1	—	—
8	アース端子	1	鋼 鉄	—

<b>DXアンテナ株式会社</b> DX ANTENNA CO., LTD.	承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE  共同受信用広帯域ブースタ HW-806 外観図・規格表
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 1:2	日付 DATE . .