



No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	アルミダイカスト	焼付塗装
2	フ タ	1	アルミダイカスト	焼付塗装
3	ワイヤ取付金具	2	アルミダイカスト	焼付塗装
4	UHF入力端子	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルめっき
5	VHF入力端子(※1)	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルめっき
6	BS-1F入力端子	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルめっき
7	光ケーブル入線口(※2)	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルめっき
8	パイロットランプ	1	—	—
9	電源入力端子(AC20~30V/AC40~60V)	1	—	—
10	アース端子	1	銅	すずめっき
11	ネジ類	—	ステンレス	—

※1 SW切換時：UHF・VHF 入力端子

※2 光ファイバケーブル適応径 $\phi 9 \sim \phi 13$
 テンションメンバ適応径 $\phi 1 \sim \phi 2.9$

DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
	単 位 UNIT mm	光送信器(AC20~30V/AC40~60V仕様)
	尺 度 SCALE 1:5	OTX-9052C 外観図
日付 DATE . . .	図番 DRW.No. 4 - 3 6 9 2 8	