



No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	アルミダイカスト	焼付塗装
2	フ タ	1	アルミダイカスト	焼付塗装
3	ワ イ ヤ 取 付 金 具	2	アルミダイカスト	焼付塗装
4	U H F 入 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルめっき
5	V H F 入 力 端 子 (※1)	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルめっき
6	B S - I F 入 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルめっき
7	光ケーブル入線口(※2)	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルめっき
8	パイロットランプ	1	—	—
9	電源入力端子(AC20~30V/AC40~60V)	1	—	—
10	ア ー ス 端 子	1	銅	すずめっき
11	ネ ジ 類	—	ステンレス	—

※1 SW切換時：UHF・VHF 入力端子

※2 光ファイバケーブル適応径  $\phi 9 \sim \phi 13$   
 テンションメンバ適応径  $\phi 1 \sim \phi 2.9$

注) 品番の□内には、光出力ポート数(1~3)が入ります。

DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
	単 位 UNIT mm	光送信器(AC20~30V/AC40~60V仕様)
	尺 度 SCALE 1:5	OTX-9053C□ 外觀図
日 付 DATE . . .	図 番 DRW.No.	4 - 3 6 9 3 0