



●規格表

●付属品

・防水キャップ……………1個

項目(単位)	性 能							No.	部 品 名	個 数	材 質	処 理
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~450	450~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	トップケース	1	アルミダイカスト	塗 装
挿入損失 (dB)	1.8以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.2以下	3.5以下	4.5以下	2	ボトムケース	1	アルミダイカスト	塗 装
結合損失 (dB)	11.8以下	11.0以下	11.8以下	11.8以下	13.0以下	14.0以下	15.0以下	3	メッセンジャワイヤ取付金具	1	ステンレス	—
逆結合損失 (dB)	15以上	25以上	25以上	22以上	18以上	18以上	15以上	4	入力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
入出力VSWR	1.6以下	1.6以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.5以下	2.5以下	5	出力端子(通電)	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
分岐VSWR	2.5以下	1.6以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.5以下	2.5以下	6	分岐出力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
インピーダンス (Ω)	75 (F形)							7	アース端子	1	—	—
使用温度範囲 (°C)	-20~+50							8	ネジ類	—	ステンレス	—
質 量 (kg)	0.27											

幹線(入力・出力端子間)通電仕様(DC15V・0.8Aまたは、AC30V・1.0A以下)

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	1分岐器 (-10dB形・10~2610MHz) SAC-101 外観図・規格表
				単 位 UNIT mm		
				尺 度 SCALE 1:2		
<b>DXアンテナ株式会社</b> DX ANTENNA CO., LTD.					日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 8 6 9 4