



● 付属品

・木ネジ(M4×20).....2本

● 規格表

項目(単位)	性能
電 源	DC4.5V(単3形アルカリ乾電池3本使用)
送信時間	0.5秒
電池寿命	約1年(1日500回検知)
検知方式	人体温検知方式(P.I.R方式)
最大検知距離	スポットタイプ 5m ナロータイプ 15m
送信出力	10mW(+20%,-50%)
送信周波数	426MHz帯
標準到達距離	約100m
セレクト信号	32チャンネル
選曲信号	3チャンネル
使用温度範囲	-10℃～+50℃
質 量	330g(電池含まず)
設置場所	屋内・屋外(防雨構造)

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	カ バ ー	1	合 成 樹 脂	———
2	シ ャ ー シ	1	合 成 樹 脂	———
3	レ ン ズ	1	合 成 樹 脂	———
4	取 付 プ レ ー ト	1	ス テ ン レ ス	———

	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE ハイアラーム 3 人体検知器付送信部 SHA-100 外観図・規格表
	単 位 UNIT mm	
	尺 度 SCALE 1:2	
<b>DXアンテナ株式会社</b> DX ANTENNA CO., LTD.	日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 4 6 0 6