



● 規格表

● 付属品

・木ネジ.....2本

項目(単位)		性能
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力		待機時:1.5W 動作時:3W
受信周波数		426MHz帯
出力		1.報知音 :3音 ・非常音 :1音 (1)ピ°ン°ン (1)ピ°-ホ°-ピ°-ホ°- (2)ホ°ロ°ン (3)ピ°ッ°ッ°ッ° 2.無電圧リレ出力(NO,NC接点) :3秒 最大接点容量 :AC50V,DC24V,0.2A
音量	報知音	0~75dB(前方1m)
	非常音	75dB固定(前方1m)
使用温度範囲		-10℃ ~ +50℃
質量		530g
設置場所		屋内壁面

No.	部品名	枚数	材質	処理
1	本体	1	合成樹脂	——
2	ロッドアンテナ	1	ステンレス	——
3	裏板	1	合成樹脂	——
4	電源スイッチ	1	合成樹脂	——
5	電源コード	1	——	——

三角法
3RD ANGLE PROJ.

名称
TITLE

単位
UNIT mm

ハイアラーム 3
受信警鳴部・主装置

尺度
SCALE 1:2

SHA-300X

外観図・規格表

DXアンテナ株式会社
DX ANTENNA CO., LTD.

日付
DATE . .

図番
DRW.No.

4 - 3 4 6 0 7