



●付属品

- ・木ネジ.....2本
- ・場所表示シール.....1枚

●規格表

項目	性能
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時 1.5W 動作時 6W
受信周波数	426MHz帯
出力	<ul style="list-style-type: none"> ・防犯警戒/非常通報モード 1.報知音 1音 ビーポービーポー 2.無電圧リレー 出力(NO,NC接点):3秒 最大接点容量:AC50V,DC24V,0.2A 3.有電圧リレー接点出力:DC12V,70mA (出力時間:警報出力時間ボリュームによる) 4.赤色ランプ表示: ・点灯3個(防犯警戒モード時) ・点滅3個(非常通報モード時) ・防犯報知モード ・報知音 3音 (1)ピンボン (2)ポロロン (3)ピッピッピッ
音量	防犯報知モード:0~75dB可変 (前方1m) 防犯警戒モード:75dB固定 (前方1m) 非常通報モード:75dB固定 (前方1m)
モードランプ	防犯報知モード表示:緑色灯 点灯 防犯警戒モード表示:赤色灯 点灯 非常通報モード表示:赤色灯 点滅
使用温度範囲	-10℃~+40℃
質量	550g
設置場所	屋内壁面

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	合成樹脂	——
2	ロッドアンテナ	1	ステンレス	——
3	裏板	1	合成樹脂	——
4	電源スイッチ	1	合成樹脂	——
5	モード切換スイッチ	1	合成樹脂	——
6	電源コード		——	——

三角法
3RD ANGLE PROJ.

単位 UNIT mm

尺度 SCALE 1:2

名称
TITLE

ハイアラーム3
防犯受信警鳴部・主装置

SHA-500Z

外観図・規格表

DXアンテナ株式会社
DX ANTENNA CO., LTD.

日付
DATE . .

図番
DRW.No.

4 - 3 4 6 0 8