



- 付属品
- ・電源プラグ変換コネクタ..... 1個
 - ・取付ネジ..... 3本
 - ・アンカーボルト..... 3本
 - ・取扱説明書..... 1部

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	フルHD 防水カメラ SMS20CW1 外観図
			尺度 SCALE 3:5	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . . .	図番 DRW.No. 4 - 3 9 6 5 1

● 規格表

項目	規格値	備考
撮影素子	1/2.9" Sony製 CMOS 220万画素(Exmor)	
総画素数 (Pixel)	2000(H)×1121(V) = 2,242,000	
有効画素数 (Pixel)	1936(H)×1105(V) = 2,139,280	
走査方式	プログレッシブ	
映像出力	1920 × 1080 (1080p/30fps) (HD-SDI) 1280 × 720 (720p/60fps) (HD-SDI)	
最低被写体照度 [Lux]	カラー : 0.5 BW : 0.1 カラー-DSS : 0.002 BW DSS : 0.001	
S / N 比 [dB]	50 以上 (AGC OFF時)	
レンズ	3.6mm (固定焦点レンズ)	
視野角 [°]	72.0	
シャッター速度	×2, ×3, ×4, 1/30(1/25) ~ 1/60,000	
LED 個数 [個]	24	
照射距離 [m]	約15.0	
WDR*1 / BLC*2	OFF / WDR / BLC	
昼・夜撮影モード	AUTO (EXT-IN) / DAY / NIGHT	
ホワイトバランス	AUTO / ONE PUSH / MANUAL / INDOOR / OUTDOOR	
DNR(ノイズ除去)	AUTO / OFF / LOW / MID / HIGH	
電子ズーム [倍]	1 ~ 32	
電源 [V]	DC 12 ± 10%	
消費電流 [mA]	最大 300	
使用温度範囲 [°C]	-10~50	
使用湿度範囲 [%RH]	0~80	結露なきこと
保存温度範囲 [°C]	-20~60	
保存湿度範囲 [%RH]	0~90	結露なきこと
外形寸法 [mm]	60.0(W) × 60.0(H) × 164.0(D)	突起部含まず
質量 [kg]	1.0	
防水等級	IP66 相当	

※1 Wide Dynamic Range … ワイドダイナミックレンジ撮影

※2 Back Light Compansation … 逆光補正

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	フルHD防水カメラ SMS20CW1 規格表
				尺度 SCALE 1:1	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . . .	図番 DRW.No. 4 - 4 2 5 1 2