

DXアンテナ

家庭用UHFアンテナ (塩害用)

新発売

塩害対策 シリーズ

- UHF14素子アンテナ UA14Z 希望小売価格 **5,500円**(税抜)
JAN: 49 75584 304096
- UA14S 希望小売価格 **11,000円**(税抜)
JAN: 49 75584 304119
- UHF20素子アンテナ UA20Z 希望小売価格 **7,000円**(税抜)
JAN: 49 75584 304140
- UA20S 希望小売価格 **14,500円**(税抜)
JAN: 49 75584 304164



DIGITAL RoHS

サビにも安心

塩害地域にも最適!!

お客様の声で
できました!



ステンレス製のネジと
溶融亜鉛メッキ処理の
マスト取付金具を採用!

UA14Z

ステンレスモデル!
エレメント部がステンレス
だからサビに強い!

UA20S

使いやすくなった4つのポイント!

① 接続部がF座



給電部のケーブル接続部をF座にしたことにより、ケーブルが外れにくく、確実に接続できます。

給電構造で **特許出願中**

② 新型防水キャップ採用



今までは…前加工(キャップ加工)が必要でした。
接栓付同軸ケーブルもそのまま通せ、キャップの加工は不要。

特許出願中

③ 40Aも対応



40A(直径48.6mm)までの太いマストにも取付けできるようになりました。

④ 簡単組み立て



反射器の組み立ては、上下に開くだけのワンタッチ構造です。

規格特性

品名	UHF14素子アンテナ	UHF14素子アンテナ
型番	UA14Z	UA14S
希望小売価格	¥5,500(税抜)	¥11,000(税抜)
素子数	14	14
受信チャンネル(ch.)	13~52	13~52
受信周波数(MHz)	470~710	470~710
偏波面	水平または垂直	水平または垂直
出カインピーダンス(Ω)	75(F形)	75(F形)
動作利得(dB)	8.0~12.5	8.0~12.5
V S W R	2.5以下	2.5以下
半値幅(度)	34~57	34~57
前後比(dB)	17~28	17~28
寸法(高さ×幅×長さ mm)	518×340×1014	518×340×1014
適合マスト径(mm)	φ22~49	φ22~49
質量(kg)	0.85	1.05
付属品	F-5接栓×1 防水キャップ×1 固定バンド×1	F-5接栓×1 防水キャップ×1 固定バンド×1
梱包入数	1	1
J A N	49 75584 304096	49 75584 304119

品名	UHF20素子アンテナ	UHF20素子アンテナ
型番	UA20Z	UA20S
希望小売価格	¥7,000(税抜)	¥14,500(税抜)
素子数	20	20
受信チャンネル(ch.)	13~52	13~52
受信周波数(MHz)	470~710	470~710
偏波面	水平または垂直	水平または垂直
出カインピーダンス(Ω)	75(F形)	75(F形)
動作利得(dB)	8.5~13.8	8.5~13.8
V S W R	2.5以下	2.5以下
半値幅(度)	28~52	28~52
前後比(dB)	19~28	19~28
寸法(高さ×幅×長さ mm)	518×340×1374	518×340×1374
適合マスト径(mm)	φ22~49	φ22~49
質量(kg)	0.98	1.2
付属品	F-5接栓×1 防水キャップ×1 固定バンド×1	F-5接栓×1 防水キャップ×1 固定バンド×1
梱包入数	1	1
J A N	49 75584 304140	49 75584 304164

販売終了のご案内

新製品の発売に伴い、長らくご愛顧いただきありがとうございました。下記の製品を販売終了とさせていただきます。

販売終了品(在庫限り)	新製品
UA14P3Z	UA14Z
UA14P4S	UA14S
UA20P3Z	UA20Z
UA20P4S	UA20S



安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●製品の保証期間はご購入日から1年間です。

保証について

●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、ご購入の販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

塩害にも安心

日本の家を美しく、
アンテナは平面に。

規格特性	強・中電界用 20素子相当 利得(標準値)7.8~9.7dB	中・弱電界用 20素子相当+ ブースター内蔵 利得(アンテナ標準値) 7.8~9.7dB 利得(標準値) 25~33dB ^{※2}
品名	UHF平面アンテナ(20素子相当)	UHF平面アンテナ(20素子相当/ブースター内蔵)
型番	UAH810 / UAH810L UAH810B / UAH810S	UAD1810 UAD1810S
希望小売価格	オープン価格	
受信チャンネル(ch.)	13~52	
偏波面	水平	
出カインピーダンス(Ω)	75(F形)	
動作利得(dB)	7.8~9.7(標準値) 7.5~9.7(規格値)	アンテナ部:7.8~9.7(標準値) 総合:25~33 ^{※2}
最大出力(dBm)	—	90
ブースター部雑音指数(dB)	—	1.2
V S W R	2.5以下	3.0以下
半値幅(度)	84以下	84以下
前後比(dB)	10以上	
耐風速(m/s)	45(破壊風速)	
寸法(高さ×幅×奥行 mm)	610×225×113(取付金具含む)	610×225×113(取付金具含む)
適合マスト径(mm)	マスト:φ22~49 / 角柱:30×30~45×45 / ステンレスバンド(市販品)/使用時:φ50(UAH500/UAH500Sはφ49)以上	
電源/消費電力(V/W)	—	AC100/10(最大定格出力)
方位角調整範囲(度)	±60(壁面取付時)	±60(壁面取付時)
質量(kg)	1.7(アンテナ部)、0.8(取付金具)	1.8(アンテナ部)、0.8(取付金具)
付属品	室内用スタンド(水平偏波受信用)×1 壁面マスト取付金具(本体に取り付け済)×1 マスト押え金具×1、防水キャップ×1 六角組ボルト(M6)×2、スパナ×1 水準器×1、F-5接栓(リング付)×1	室内用スタンド(水平偏波受信用)×1 壁面マスト取付金具(本体に取り付け済)×1 マスト押え金具×1、防水キャップ×2 六角組ボルト(M6)×2、スパナ×1 水準器×1、F-5接栓(リング付)×2 電源部×1
備考	—	CS/BS-IF混合回路内蔵、 UHFブースター内蔵、出力モニター端子付
J A N	UAH810 : 49 75584 307103 UAH810L : 49 75584 307110 UAH810B : 49 75584 307127 UAH810S : 49 75584 307387	UAD1810 : 49 75584 307134 UAD1810S : 49 75584 307394
J A N (カラーパッケージ)	UAH810P : 49 75584 300876 UAH810PL : 49 75584 300883 UAH810PB : 49 75584 300890	UAD1810P : 49 75584 300906

建物の構造や建造物による遮へい、設置場所(屋内、屋外)によっては受信できないことがあります。
※1 八木式アンテナとの比較 ※2 アンテナ部動作利得+UHFブースター利得

他にも多数取り揃えております



DHマーク(デジタルハイビジョン受信マーク)は、一般社団法人電子情報技術産業協会が審査・登録された一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。



土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。

お問い合わせはカスタマーセンターまたはホームページをご利用ください。



0120-941-542

カスタマーセンター [受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休暇は除く]

お昼時間も土・日・祝日もご利用ください!

携帯電話・PHS一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合 03-4530-8079

ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号