

規格特性

DIGICATCH
デジキャッチシリーズ



付属品	〈UAH201AS / UAH261AS用電源部〉電源挿入器 PI20				〈UAH201AS / UAH261AS用電源部〉ACアダプター PAD30				
	周 波 数(MHz)	470～710	1032～3224	使用温度範囲(℃)	0～+40	入 力 (V)	AC100 (50/60Hz)	寸 法	64×50×26.5
	挿 入 損 失(dB)	1.0以下	2.0以下	寸 法 (高さ×幅×奥行mm)	65.5×28.5×22 (突起部含む)	出 力 (V/A)	DC15/0.4	(高さ×幅×奥行mm)	(DCコード除く)
	インピーダンス(Ω)	75 (F形)		質 量(kg)	0.04	使用温度範囲(℃)	0～+40	質 量(kg)	0.085
	電 源(V/A)	DC15/0.4 (ACアダプター-PAD30使用)		備 考	屋内専用	DCコード長 (m)	約1.8	備 考	屋内専用

販売終了のご案内

新製品の発売に伴い、長らくご愛顧いただきありがとうございました右記の製品を在庫限りで販売終了とさせていただきます。

販売終了品(在庫限り)	新製品	販売終了品(在庫限り)	新製品
UAH810/UAH810P	UAH201(W)	UAH900	UAH261(W) / UAH261(C)
UAH810L/UAH810PL	UAH201(L)	UAD1810/UAD1810P	UAH201AS(W)
UAH810B/UAH810PB	UAH201(C)	UAD1810S	UAH201AS(C)
UAH810S	UAH201(B)	UAD1900/UAD1900P	UAH261AS(W) / UAH261AS(C)



DHマーク(デジタルハイビジョン受信マーク)は、一般社団法人 電子情報技術産業協会が審査・登録された一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。



土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアーした製品にECOマークを表示しています。



安全に関する
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

- 製品の保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、ご購入求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

お問い合わせはカスタマーセンターまたはホームページをご利用ください。



0120-941-542

カスタマーセンター（受付時間 9:30～17:00 夏季・年末年始休暇は除く）

お昼時間も土・日・祝日もご利用ください!

携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合 03-4530-8079

ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

DXアンテナ株式会社

本 社 / 〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号

情報伝送システム企業へ

DXアンテナ

新発売



業界トップクラスの

高利得

業界初!!

新構造採用

業界最軽量で

省施工

UHF平面アンテナ

屋外用



UHF平面アンテナ (20素子相当)
UHF平面アンテナ (26素子相当)
UHF平面アンテナ (20素子相当ブースター内蔵)
UHF平面アンテナ (26素子相当ブースター内蔵)
UHF平面アンテナ (20素子相当垂直専用)

UAH201(W) / UAH201(C) /
UAH201(L) / UAH201(B)
UAH261(W) / UAH261(C)
UAH201AS(W) / UAH201AS(C)
UAH261AS(W) / UAH261AS(C)
UAH201V

日本の家を美しく、
アンテナは平面に。



これからのアンテナのカタチ

DIGICATCH

デジキャッチシリーズ

小さいのに安心の高性能

特許出願中

ブースター取付構造で見た目スッキリ

特許出願中

小型・最軽量・カンタン取付構造

ハ木式アンテナ
20素子相当
ハ木式アンテナ
26素子相当



これからのアンテナのカタチ

DIGICATCH

デジキャッチシリーズ

日本の家を美しく、アンテナは平面に。

業界トップクラスの 高利得

業界トップクラスの受信性能※

※平面アンテナとして自社調べ

20素子相当

UAH201シリーズ

7.8dB~9.8dB (標準値)

UAH201ASシリーズ(ブースター内蔵)

25dB~33dB (総合利得)

26素子相当

UAH261シリーズ

8.4dB~10.2dB (標準値)

UAH261ASシリーズ(ブースター内蔵)

26dB~34dB (総合利得)

ブースター内蔵タイプは4K・8K放送対応
BS・110度CSアンテナからの信号が混合できます

2018年に実用放送が開始されるBS・110度CS衛星による4K・8K放送に対応しています。



太陽光発電システムや片流れ屋根で屋根馬が設置できない住宅にも最適

近年の
異常気象に対応

近年の集中豪雨や強風などに
合わせ耐久性を強化しました。

耐風速
40 m/s → 50 m/s



ラインアップ	20素子相当				26素子相当		
	220mm				252mm		
カラー	オフホワイト	ライトブラウン	ブラックブラウン	ブラック	オフホワイト	オフホワイト	ブラックブラウン
UHF平面アンテナ	UAH201(W)	UAH201(L)	UAH201(C)	UAH201(B)	UAH201V	UAH261(W)	UAH261(C)
UHF平面アンテナ (ブースター内蔵)	UAH201AS(W)	—	UAH201AS(C)	—	—	UAH261AS(W)	UAH261AS(C)

業界初 新構造採用

特許出願中

ブースター取付構造で見た目スッキリ

ブースター※を
背面にスッキリ取付け
露出しないので外観もキレイ

本製品では平面アンテナ背面にブースターが取付可能
なため、スッキリきれいな設置ができます。
従来のようにブースターが露出してしまい住宅の外観
を損ねることはありません。

※当社指定ブースター
型番:GCU433D1、BU433D1、GC30、GCU433D1S、GC35S(UAH201、
UAH261シリーズ) / GC30、GC35S(UAH201AS、UAH261ASシリーズ)

従来の取付け例



本製品



業界最軽量で 省施工

特許出願中

安心して安全に取付けできる業界最小・最軽量※

※2016年3月現在(当社調べ)20素子・26素子相当家庭用平面アンテナにおいて

小 型

作業しやすい 最大17%小型化※

※UAH261シリーズ投影面積従来比



写真はUAH261(W)です

写真はUAH201(W)です

業界最小なので作業しやすく、スッキリと見せる小型形状が住宅
の外観を損ねず、美しく設置できます。

新型防水キャップで簡単取付け

特許出願中

接栓を取付けたまま通せます。

直接挿入できる接栓は対辺12mmまでです。



軽 量

扱いやすい 最大42%軽量化※

※UAH261シリーズ従来比



写真はUAH201(W)です

業界最軽量かつ手持ち溝があるので扱いやすく、作業しやすい
構造の平面アンテナです。

本体重量:
UAH201/UAH201AS
1.7kg
UAH261/UAH261AS
2.0kg

カンタン取付構造

特許出願中

分かりやすい
ワンタッチ施工

ガチャンと装着!あとはボルトを
締めるだけの省施工なので、ワン
タッチで簡単に取付けられます。

