

新4K8K衛星放送に対応!!

# 屋外用混合器

### Point 1

## 製品高さ・取付用ネジ改良!

- ①壁面取付の狭いスペースでも取付やすい製品高さ。
- ②大きくなり、取付やすい取付用ネジ。

約9mm小さくなりました!



φ4.1mm×16mm  
の取付用ネジ!

### カンタン 取付金具!

特許出願中

適合マスト径  
φ22~φ49



### Point 2


## 通電切換スイッチが 扱いやすくなりました!

内部の  
ダイカストケースで  
外来ノイズ  
をブロック!

正面で切換  
出来て便利!



開けやすい  
スライド式




### Point 3

## 平面アンテナに 取付可能!

※弊社UHF平面アンテナ  
UAH201・UAH261シリーズ







2K4K8K		屋外用混合器 (CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)) [2K・4K・8K対応]						
型番		MBUC2S						
希望小売価格		¥5,940(税抜)						
使用周波数 (MHz)	10~76	76~222	222~770	1032~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
インピーダンス (Ω)	入力	75(F形)			75(F形)			
	出力	75(F形)						
通過帯域損失 (dB以下)	1.2	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	3.0	
阻止帯域減衰量 (dB以上)	35	35	35	30	30	30	30	
V S W R (以下)	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.5	
適合マスト径 (mm)	φ22~49							
寸法 (高さ×幅×奥行mm)	51×87×47.6							
質量 (kg)	0.17							
付属品	防水キャップ×3、F-5接栓×3							
備考	通電容量:全端子合計DC15V・0.8A以下 CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電:DC15V・0.8A以下 UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電(切換式):DC15V・0.3A以下							
梱包入数	20							

屋外用混合器 (CS/BS-IF+UHF-FM(CATV))

MBUC2S

¥5,940(税抜)



※ブースターを使用しない時は切換スイッチを「切」にしてください。「入」にするとショートすることがあります。

パック入り商品も  
同時発売!

希望小売価格  
オープン価格



品名	屋外用混合器
型番	MBUC2S(B)
JAN	4975584103989



安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証について

- 製品の保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、ご購入求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。



土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。

※規格及び外觀は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

**2K4K8K** 2K・4K・8K放送対応マークは、BS・110度CSにて既に放送されている2K放送と4K・8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した機器(3224MHz)であることを示します。

**高シールド** 高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制するため、厳しい社内基準を基にシールド性を高めた製品であることを示します。

**SH JEITA** SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

製品に関する  
お困りごとを解決!



スマートフォンで  
各種設定方法が  
わかる⇒



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。  
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター  
ナビダイヤル  
**0570-033-083**

土・日・祝日もご利用ください!

※全国一律料金でご利用いただけます。  
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。  
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

■受付時間 9:30~17:00  
(夏期・年末年始休暇は除く)  
■一部のIP電話で上記番号がご利用に  
ならない場合: 050-3818-9016