

新4K8K衛星放送に対応!!

# 屋外用分配器



## Point 1

製品高さが従来品より低くなりました!

約9mm小さくなりました!

壁面取付の際、狭いスペースでも取付可能



## Point 2

壁面取付ネジが大きくなり取付やすくなりました!

φ4.1mm×16mm

カンタン取付金具!

特許出願中

適合マスト径 φ22~φ49



## Point 3

平面アンテナに取付可能!

※2DCS、2DLCSのみ  
※弊社UHF平面アンテナ UAH201・UAH261シリーズ



内部のダイカストケースで外来ノイズをブロック!

パック入り商品も同時発売!

希望小売価格 オープン価格



品名	屋外用2分配器 (全端子通電形)	屋外用3分配器 (全端子通電形)	屋外用4分配器 (全端子通電形)
型番	2DLCS(B)	3DLCS(B)	4DLCS(B)
JAN	4975584103910	4975584103927	4975584103934

### 安全に関するご注意

● 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

### 保証について

- 製品の保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、ご購入求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。



土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。

**2K4K8K** 2K・4K・8K放送対応マークは、BS・110度CSIにて既に放送されている2K放送と4K・8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した機器(3224MHz)であることを示します。

**高シールド** 高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制するため、厳しい社内基準を基にシールド性を高めた製品であることを示します。

**SH** SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会にて審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

# 1端子通電形

CS 3224MHz BS CATV UHF VHF FM

2K4K8K

屋外用2分配器

2DCS

¥6,000 (税抜)



高シールド SH JEITA ECO RoHS

2K4K8K

屋外用3分配器

3DCS

¥7,400 (税抜)



高シールド SH JEITA ECO RoHS

2K4K8K

屋外用4分配器

4DCS

¥8,100 (税抜)



高シールド SH JEITA ECO RoHS

\*通電端子容量はDC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下です。

2K4K8K		屋外用2分配器 [2K・4K・8K対応]	屋外用3分配器 [2K・4K・8K対応]	屋外用4分配器 [2K・4K・8K対応]
型番		2DCS	3DCS	4DCS
希望小売価格		¥6,000 (税抜)	¥7,400 (税抜)	¥8,100 (税抜)
周波数帯域 (MHz)		10~3224	10~3224	10~3224
インピーダンス (Ω)	入力	75 (F形)	75 (F形)	75 (F形)
	出力	75 (F形)×2	75 (F形)×3	75 (F形)×4
分配損失 (dB以下)	10~76MHz	4.4	6.3	8.5
	76~222MHz	4.0	6.0	8.0
	222~770MHz	4.3	7.0	8.3
	770~1489MHz	5.0	8.0	9.8
	1489~2150MHz	6.0	9.0	11.0
	2150~2681MHz	7.4	11.5	12.0
端子間結合損失 (dB以上)	10~76MHz	15	15	15
	76~222MHz	20	20	25
	222~770MHz	20	20	20
	770~1489MHz	15	15	15
	1489~2150MHz	15	15	15
	2150~2681MHz	15	15	15
VSWR (以下)	10~76MHz	2.0	2.0	2.0
	76~222MHz	1.8	1.8	1.8
	222~770MHz	1.8	1.8	1.8
	770~1489MHz	2.0	2.0	2.0
	1489~2150MHz	2.0	2.0	2.0
	2150~2681MHz	2.0	2.5	2.3
寸法 (高さ×幅×奥行 mm)		51×87×47.6	51×137×49.6	51×137×49.6
適合マスト径 (mm)		φ22~49	φ22~49	φ22~49
質量 (kg)		0.17	0.23	0.23
付属品		防水キャップ×3、F-5接栓×3	防水キャップ×4、F-5接栓×4	防水キャップ×5、F-5接栓×5
備考		入力・出力1端子間通電仕様	入力・出力1端子間通電仕様	入力・出力1端子間通電仕様
梱包入数		20	20	20

# 全端子通電形

CS 3224MHz BS CATV UHF VHF FM

2K4K8K

屋外用2分配器  
(全端子通電形)

2DLCS

¥6,700 (税抜)



高シールド SH JEITA ECO RoHS

2K4K8K

屋外用3分配器  
(全端子通電形)

3DLCS

¥8,100 (税抜)



高シールド SH JEITA ECO RoHS

2K4K8K

屋外用4分配器  
(全端子通電形)

4DLCS

¥9,100 (税抜)



高シールド SH JEITA ECO RoHS

\*通電端子容量はDC15V・0.8A以下です。

\*規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

2K4K8K		屋外用2分配器 (全端子通電形) [2K・4K・8K対応]	屋外用3分配器 (全端子通電形) [2K・4K・8K対応]	屋外用4分配器 (全端子通電形) [2K・4K・8K対応]
型番		2DLCS	3DLCS	4DLCS
希望小売価格		¥6,700 (税抜)	¥8,100 (税抜)	¥9,100 (税抜)
周波数帯域 (MHz)		10~3224	10~3224	10~3224
インピーダンス (Ω)	入力	75 (F形)	75 (F形)	75 (F形)
	出力	75 (F形)×2	75 (F形)×3	75 (F形)×4
分配損失 (dB以下)	10~76MHz	4.4	6.3	8.5
	76~222MHz	4.0	6.0	8.0
	222~770MHz	4.3	7.0	8.3
	770~1489MHz	5.0	8.0	9.8
	1489~2150MHz	6.0	9.0	11.0
	2150~2681MHz	7.4	11.5	12.0
端子間結合損失 (dB以上)	10~76MHz	15	15	15
	76~222MHz	20	20	25
	222~770MHz	20	20	20
	770~1489MHz	15	15	15
	1489~2150MHz	15	15	15
	2150~2681MHz	15	15	13
VSWR (以下)	10~76MHz	2.0	2.0	2.0
	76~222MHz	1.8	1.8	1.8
	222~770MHz	1.8	1.8	1.8
	770~1489MHz	2.0	2.0	2.0
	1489~2150MHz	2.0	2.0	2.0
	2150~2681MHz	2.0	2.5	2.3
寸法 (高さ×幅×奥行 mm)		51×87×47.6	51×137×49.6	51×137×49.6
適合マスト径 (mm)		φ22~49	φ22~49	φ22~49
質量 (kg)		0.17	0.23	0.23
付属品		防水キャップ×3、F-5接栓×3	防水キャップ×4、F-5接栓×4	防水キャップ×5、F-5接栓×5
備考		全出力→入力端子間通電仕様	全出力→入力端子間通電仕様	全出力→入力端子間通電仕様
梱包入数		20	20	20

製品に関する  
お困りごとを解決!

**DXサポ!**  
DXアンテナ サポートポータル

スマートフォンで  
各種設定方法が  
わかる⇒



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。  
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター  
ナビダイヤル  
**0570-033-083**

**土・日・祝日もご利用ください!**

\*全国一律料金でご利用いただけます。  
\*携帯電話・PHSからもご利用いただけます。  
\*ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外  
となっております。

■受付時間 9:30~17:00  
(夏期・年末年始休暇は除く)  
■一部のIP電話で上記番号がご利用  
されない場合: 050-3818-9016