

新4K8K衛星放送  
(3224MHz)に対応!

2018年4月1日から施行  
電波漏洩技術基準に  
対応!

**F-5接栓付属!**




# 小形壁面テレビ端子

### Point 1

入力端子が左右30度に  
動く可動形!

同軸ケーブルに負荷をかけず、  
最適な位置で使用できます。



### Point 2

ホコリ防止用保護キャップ付

新築マンションに最適!



### Point 3

奥行きが浅い埋め込みBOX  
にも取付可能!

奥行きが浅く、施工性にも優れています。



小形壁面テレビ端子  
[2K・4K・8K対応]

**SU7LKS**

¥1,661 (税抜価格 ¥1,510)

**2K4K8K**

高シールド SH JETA EU RoHS

※プレート色はホワイトです。  
※当製品はカラープレート交換(オプション品)には対応していません。

**2K4K8K** 2K・4K・8K放送対応マークは、BS・110度CSIにて既に放送されている2K放送と4K・8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した機器(3224MHz)であることを示します。

**高シールド** 高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制するため、厳しい社内基準を基にシールド性を高めた製品であることを示します。

**SH JETA** SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

型番	SU7LKS	
希望小売価格	¥1,661 (税抜価格 ¥1,510)	
周波数帯域 (MHz)	10~3224	
挿入損失 (dB以下)	10~76MHz	0.2
	76~222MHz	0.2
	220~770MHz	0.2
	770~1489MHz	0.2
	1489~2150MHz	0.3
	2150~2681MHz	0.4
VSWR (以下)	2681~3224MHz	0.5
	10~76MHz	1.2
	76~222MHz	1.2
	220~770MHz	1.3
	770~1489MHz	1.3
	1489~2150MHz	1.5
漏洩電界強度 (dBμV/m) <sup>※</sup>	2150~2681MHz	1.5
	2681~3224MHz	1.5
	1032~3224MHz	40.2以下
	インピーダンス (Ω)	75(F形)
寸法 (高さ×幅×奥行 mm)	T V 端子	75(F形)
	質量 (kg)	23×43.8×29
付属品	0.028	
備考	保護キャップ×1、F5接栓(リング付)×1	
梱包入数	-	
	10	

※1 3mの距離において

製品に関する  
お困りごとを解決!



スマートフォンで  
各種設定方法が  
わかる⇒



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。  
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター  
ナビダイヤル **0570-033-083**

**土・日・祝日もご利用ください!**

※全国一律料金でご利用いただけます。  
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。  
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外  
となっております。

■受付時間 **9:30~17:00**  
(夏期・年末年始休暇は除く)  
■一部のIP電話で上記番号がご利用に  
ならない場合: **050-3818-9016**