

DELGATEC

HD-TVI屋外ビュレット型カメラ

SMT21CBW1

HD-TVIドーム型カメラ

SMT21CD01

HD-TVI対応4chレコーダー

SMT21R421

新発売

EU RoHS
指令準拠

カメラ・レコーダーが新たにリニューアル!

HD-TVI対応

同軸カメラシステム



HD-TVI屋外ビュレット型カメラ

SMT21CBW1 EU RoHS
指令準拠

- 210万画素のフルハイビジョン撮影
- 屋外用／保護等級IP66
- 同軸配線方式
- 設定不要の固定焦点レンズ
- Day&Night機能

HD-TVIDーム型カメラ

SMT21CD01 EU RoHS
指令準拠


- 210万画素のフルハイビジョン撮影
- 屋内用
- 同軸配線方式
- 設定不要の固定焦点レンズ
- Day&Night機能



HD-TVI対応4chレコーダー

SMT21R421 EU RoHS
指令準拠

- PCレスの簡単操作・簡単設定
- USBメモリーへ映像の書き出し可能
- 遠隔での監視



安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証に
ついて

●製品の保証期間はご購入日から1年間です。
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、ご購入の求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

HD-TVI対応カメラ



HD-TVI
屋外ビュレット型カメラ
SMT21CBW1
オープン価格



HD-TVI
ドーム型カメラ
SMT21CD01
オープン価格



※カメラには、電源アダプターが付属しません。
別途オプション品のカメラ用ACアダプターか、電源ユニットをご用意
いただく必要があります。

品名	HD-TVI屋外ビュレット型カメラ	HD-TVIドーム型カメラ
型番	SMT21CBW1	SMT21CD01
希望小売価格	オープン価格	
有効画素数(Pixel)	1920×1080	
映像出力	TVI/AHD/CVI/ CVBS	
イメージセンサー	0.5Lux, B/W: 0.01Lux	
最低被写体照度(Lux)	赤外線照射時: 0 Lux	
レンズ(焦点距離)	3.6mm 固定焦点	
画角(水平)	約90°	
シャッター速度(秒)	1/25(30) ~ 1/150, 000	
赤外線投光距離(m)	最大 24m	
ホワイトバランス	ATW/MWB/GRAY WORLD	
WDR/BLC	D-WDR (ON/OFF)	
DAY/NIGHT	Color / B&W / Auto / EXT	
DNR	AUTO/MANUAL (0~20Adj)	
画像効果	N/A	
防塵/防水性能	IP66	屋内用
使用温度範囲(°C)	-10°C~+50°C	
使用湿度範囲(%RH)	0~80%(結露なきこと)	
消費電力	5.6	
寸法(mm)	Φ76×280(D)	Φ98.3×82.6(H)
重量(g)	325	165

HD-TVI対応レコーダー



HD-TVI対応4chレコーダー
SMT21R421
オープン価格



品名	HD-TVI対応4chレコーダー
型番	SMT21R421
価格	オープン価格
録画圧縮方式	H.264
映像入力端子	75Ω BNC × 4ch
接続可能カメラ	AHD / TVI / CVBS / IP
IPカメラ映像入力	2ch (IPカメラのみの場合 4ch)
オーディオ入力端子	RCA 4ch
再生解像度	AHD 5MP:20fps, 4MP:30fps, 3MP:18fps 1080p/720p/960H:30fps IP 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p
録画解像度	AHD 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, 960H IP 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p
映像ビットレート	8Mbps ~ 24Mbps
録画モード	継続 / マニュアル / モーション検出
HDD容量(TB)	2TB ^{*1}
USB端子	2口 (マウス, バックアップ)
センサー/アラーム	4ch 入力 1ch 出力
映像出力端子	HDMI / VGA
映像出力解像度	1920×1080p
使用温度範囲(°C)	-10~+55 (HDD未搭載時) 5~+40 (HDD搭載時)
使用湿度範囲(%RH)	10~80(結露なきこと)
消費電力(W)	MAX 24
寸法(高さ×幅×奥行mm)	53×300×227
重量(g)	980(HDD含む)

※1 MAX6TB(2TB以外の仕様を希望される場合は、弊社営業担当までお問い合わせください。)

電源ユニット

※当製品は株式会社エルモケイグラndeの取扱商品です。



1ch用HD-TVI対応
電源ユニット

SC-MVCP0601U

オープン価格

(送信機1台、受信機1台のセット)



4ch用HD-TVI対応
電源ユニット

SC-MVCP0604U

オープン価格

(送信機4台、受信機1台のセット)

オプション品

※当製品は株式会社エルモケイグラndeの取扱商品です。

カメラ用ACアダプター

DSA-12PFT-12

オープン価格

※SMT21CBW1、SMT21CD01でご使用いただけます。

※規格及び外觀は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

製品に関する
お困りごとを解決!



スマートフォンで
各種設定方法が
わかる⇒



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター
ナビダイヤル **0570-033-083**

土・日・祝日もご利用ください!

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外
となっております。

■受付時間 9:30~17:00
(夏期・年末年始休暇は除く)

■一部のIP電話で上記番号がご利用に
ならない場合: 050-3818-9016