

同軸ケーブル1本で伝送、既設アナログカメラの置換えに

同軸カメラシステム

COAXIAL CAMERA SYSTEM

同軸ケーブル配線

PoC給電対応

マイク内蔵
(一部機種)

スマホで確認

マンションに

事務所・倉庫に

農作物の確認に



基本伝送距離200m! 広い敷地内でも、
同軸ケーブルで安定した伝送が可能

COAXIAL CAMERA LINE UP



固定焦点バレット型同軸カメラ

CCE3CBF1

オープン価格

EU RoHS
指令準拠

200万画素

固定焦点バレット型同軸カメラ

CCM3CBF1

オープン価格

EU RoHS
指令準拠

500万画素



固定焦点ドーム型同軸カメラ

CCE3CDF1

オープン価格

EU RoHS
指令準拠

200万画素

固定焦点ドーム型同軸カメラ

CCM3CDF1

オープン価格

EU RoHS
指令準拠

500万画素

品名 型番	固定焦点バレット型同軸カメラ		固定焦点ドーム型同軸カメラ	
	CCE3CBF1	CCM3CBF1	CCE3CDF1	CCM3CDF1
希望小売価格	オープン価格			
センサー	1/2.8インチ, CMOS	1/2.7インチ, CMOS	1/2.8インチ, CMOS	1/2.7インチ, CMOS
レンズ(mm)	2.8 @F1.9	2.8 @F1.6	2.8 @F1.9	2.8 @F1.6
インターフェース	DCジャック×1, 内蔵マイク×1, BNC×1			
信号方式	CVI, TVI, AHD, CVBS			
画素数	最大200万画素 (1920×1080)	最大500万画素 (2880×1620)	最大200万画素 (1920×1080)	最大500万画素 (2880×1620)
画角(°)	水平 約 101, 垂直 約 54	水平 約 111, 垂直 約 58	水平 約 101, 垂直 約 54	水平 約 111, 垂直 約 58
金具駆動範囲(°)	Pan:0~360, Tilt:0~90, Rotate:0~360			
シャッター(秒)	NTSC:1/30~100,000			
最低被写体照度(Lux)	カラー:0.02(F1.9)	カラー:0.005(F1.6)	カラー:0.02(F1.9)	カラー:0.005(F1.6)
ノイズ除去	赤外線照明ON時:0			
Day/Night	2D			
S/N比(dB)	自動			
IR照明/照射距離(m)	65以上			
WDR	自動/最大30	自動/最大30	自動/最大60	自動/最大60
フレームレート(fps)	DWDR対応	DWDR対応	DWDR対応	DWDR対応
動作温度範囲(°C)	最大30(1920×1080)	最大30(1920×1080)	最大30(1920×1080)	最大30(1920×1080)
防塵/防水性能【保護等級】	温度:-30 ~ +60/湿度:0~90(結露なきこと)			
電源(V) / PoC	IP67			
消費電力(W)	最大 2.8(DC入力でIR ON時)	最大 3.7(DC入力でIR ON時)	最大 4.9(DC入力でIR ON時)	最大 5.2(DC入力でIR ON時)
筐体	DC 12 / 対応			
寸法(高さ×幅×奥行mm)	70×70×165.5		Φ122×94.5	
質量(kg)	0.33	0.35	0.43	0.45
付属品	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, 取扱説明書×1			



電動可変焦点バレット型同軸カメラ

CCE3CBZ1

オープン価格

EU RoHS
指令準拠

200万画素

ズーム倍率
4.4倍



電動可変焦点バレット型同軸カメラ

CCM3CBZ1

オープン価格

EU RoHS
指令準拠

200万画素

ズーム倍率
5倍



電動可変焦点ドーム型同軸カメラ

CCE3CDZ1

オープン価格

EU RoHS
指令準拠

200万画素

ズーム倍率
4.4倍

電動可変焦点ドーム型同軸カメラ

CCM3CDZ1

オープン価格

EU RoHS
指令準拠

200万画素

品名 型番	電動可変焦点バレット型同軸カメラ		電動可変焦点ドーム型同軸カメラ	
	CCE3CBZ1	CCM3CBZ1 (在庫限り)	CCE3CDZ1	CCM3CDZ1 (在庫限り)
希望小売価格	オープン価格			
センサー	1/2.8インチ, CMOS			
レンズ(mm)	2.7~12 @F1.7	2.7~13.5 @F1.6	2.7~12 @F1.7	2.7~13.5 @F1.6
インターフェース	DCジャック×1, 内蔵マイク×1, BNC×1			
信号方式	CVI, TVI, AHD, CVBS			
画素数	最大200万画素 (1920×1080)			
画角(°)	水平 約102~33, 垂直 53~19	水平 約108~28	水平 約102~33, 垂直 53~19	水平 約108~28
金具駆動範囲(°)	Pan:0~360, Tilt:0~90, Rotate:0~360			
シャッター(秒)	NTSC:1/30~100,000	NTSC:1/3~100,000	NTSC:1/30~100,000	NTSC:1/4~100,000
最低被写体照度(Lux)	カラー:0.02 (F1.7)	カラー:0.004 (F1.6)	カラー:0.02 (F1.7)	カラー:0.004 (F1.6)
ノイズ除去	赤外線照明ON時:0			
Day/Night	2D			
S/N比(dB)	自動			
IR照明/照射距離(m)	65以上			
WDR	自動/最大60	自動/最大80	自動/最大30	自動/最大40
フレームレート(fps)	DWDR対応	120dB対応	DWDR対応	120dB対応
動作温度範囲(°C)	最大30(1920×1080)	最大30(1920×1080)	最大30(1920×1080)	最大30(1920×1080)
防塵/防水性能【保護等級】	温度:-30 ~ +60/湿度:0~90(結露なきこと)			
電源(V) / PoC	IP67			
消費電力(W)	最大 7.2(DC入力でIR ON時)	最大10.2(DC入力でIR ON時)	最大 5.2(DC入力でIR ON時)	最大 6.7(DC入力でIR ON時)
筐体	DC 12 / 対応			
寸法(高さ×幅×奥行mm)	90×90×210		Φ122×90	
質量(kg)	0.57	0.81	0.44	0.46
付属品	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, L型トルクスレンチ, 取扱説明書×1		取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, L型トルクスレンチ, 取扱説明書×1	

同軸カメラの機能について

IR 赤外線対応(ディナイトモード)

薄暗い環境でも、カラー撮影できる低照度対応です。夜間や暗い場所でも目に見えない赤外線ライトで被写体をクリアに撮影できます。



マイク内蔵

カメラにマイクが内蔵されているので、收音器などを外部設置する必要がありません。

※CCM3CBZ1、CCE3CDZ1、CCM3CDZ1は対象外



機能紹介動画はこちら！

WDR WDR(ワイドダイナミックレンジ)

WDR(ワイドダイナミックレンジ)は、逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきりと映すことが可能です。

ズーム 電動バリフォーカルレンズ

カメラの設置後に遠隔で映像を確認しながら撮影範囲を調整することが可能です。※PTIはできません。

対応機種：CCE3CBZ1、CCM3CBZ1、CCE3CDZ1、CCM3CDZ1

防水/防塵(IP67)

水の中に入れていないしっかりした作りをしているので、屋外使用でも問題ありません。

プライバシーマスク

映してはいけない部分や、録画してはいけない部分をマスク処理。

DIGITAL RECORDER LINE UP



4ch対応デジタルビデオレコーダー

CCE3R41
オープン価格



EU RoHS
指令準拠



8ch対応デジタルビデオレコーダー

CCE3R81
オープン価格



EU RoHS
指令準拠

品名		4ch対応デジタルビデオレコーダー			8ch対応デジタルビデオレコーダー	
型番		2TB	4TB	6TB	4TB	8TB
希望小売価格		CCE3R421	CCE3R441	CCE3R461	CCE3R841	CCE3R881
圧縮方式		H.265+/H.265/H.264				
映像フォーマット		5M-N@20fps×1, 4M-N@10fps×4, 1080P@15fps×4			5M-N@20fps×1, 4M-N@10fps×8, 1080P@15fps×8	
映像	入力	BNC(PoC)×4			BNC(PoC)×8	
	出力	2(HDMI×1, VGA×1) (HDMIとVGAは同じ映像になります)				
音声	入力	RCA×1				
	出力	RCA×1				
I/F	USB	フロントパネル:USB2.0×1, リアパネル:USB2.0×1				
	LAN	RJ45 (10/100Mbps)×1				
	電源入力	DCジャック×1, 電源スイッチ×1				
	内蔵SATA	HDD 2TB	HDD 4TB	HDD 6TB	HDD 4TB	HDD 8TB
ライブ	表示解像度	HDMI:1920×1080, 1280×1024,1280×720. VGA:1920×1080, 1280×1024, 1280×720				
	画面分割数	1, 4			1, 4, 9	
録画解像度		5M-N/4M-N/1080P/720P/D1/CIF				
Backupデバイス		USBメモリー				
機能		P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE				
操作端末		PC (Web UI)				
リモートユーザー		128				
電源(V)		DC 53				
消費電力(W)		最大12	最大12	最大14	最大14	最大14
動作温湿度範囲(℃/%)		温度:-10 ~ +55℃ / 湿度:10~90(結露なきこと)				
寸法(高さ×幅×奥行mm)		55×325×243			55×325×243	
質量(kg)		約1.9	約2	約2	約2.3	
付属品		AC電源コード×1. ACアダプター×1. マウス×1. 取扱説明書×1				

デジタルビデオレコーダーの機能について

マルチウィンドウ

カメラの設置台数に応じてさまざまな分割パターンでの表示・再生

遠隔監視・操作

外出先などの離れた場所からでもカメラ画像を確認操作可能。

スケジュール録画

曜日や時間帯ごとに、録画する時間を指定し、録画時間を調整可能

動体検知

常時録画の他に、映像に動きがあった場合に、自動で録画を開始

プライバシーマスク

映してはいけない部分や、録画してはいけない部分をマスク処理

USBバックアップ

USBポートを前面と背面に搭載し、USBメモリーへ映像の書き出し可能。

動画圧縮規格「H.265+」対応

低いビットレートでも、高い画質を実現できるH.265+に対応し、従来のH.264に比べ同等画質で約4倍の長時間録画が可能です。

「ケーブルを繋げば映る」PoC給電

PoC給電できて設置、設定が簡単。

HDD 監視カメラ専用HDDを採用

安定した常時録画に最適な「監視専用ストレージ」採用。

録画時間 200万画素(1920×1080)、フレームレート15fpsの場合

圧縮形式 [H.264]	HDD容量			
	2TB	4TB	6TB	8TB
1台	88日	176日	264日	353日
4台	22日	44日	66日	88日

圧縮形式 [H.265]	HDD容量			
	2TB	4TB	6TB	8TB
1台	176日	356日	529日	706日
4台	44日	88日	132日	176日

圧縮形式 [H.265+]	HDD容量			
	2TB	4TB	6TB	8TB
1台	353日	706日	1059日	1412日
4台	88日	176日	264日	356日

システム構成例



既築の建物にもセキュリティカメラを低コストに導入可能！
付加価値アップや作業効率化に最適なセキュリティカメラソリューション！

同軸カメラシステムが選ばれる理由

同軸ケーブルを利用するから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能！
 既設の設備を利用したアナログカメラの置換にも対応！

安定した
長距離伝送

既存配線で
設置可能

医療・介護施設



- ホール・食堂など、確認箇所が多くても対応可能
- スタッフの様子を細部まで確認できて業務効率UP
- 事務室から各部屋の見守りが可能
- 出入口が多くても同時に確認できてトラブル回避できる
- 建物が広くても、既存配線を活用できるので低コスト

事務所・倉庫



- 離れた距離の工場間もまとめて確認可能
- 作業効率のアップに貢献
- 長距離の工事でも費用を抑えることが可能
- 工事敷地内で車両が入出庫する際も遠隔で状態を確認できる

◆ 免責について

1. データを取り扱う際にはバックアップを必ず取って下さい。本製品の不具合や故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。
2. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。(microSD 内のデータも含む)
3. 本製品に関して弊社が負う責任は、債務不履行および不法行為その他の理由の如何にかかわらず、本製品の購入代金を限度とします。
4. 本製品は、監視している画像の表示、録画、再生を目的で作られています。この製品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社はいかなる場合も、販売価格以上の一切の責任を負わないものとします。また、以下に関して一切の責任を負わないものとします。
 - ① 本製品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害被害
 - ② お客様の誤使用や不注意による障害または本製品の破損などの不便・損害被害
 - ③ お客様による本製品の分解、修理または改造がされた場合、それに起因するかどうかに関わらず、発生した一切の故障または不具合
 - ④ 本製品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、画像が表示・記録できないことおよび記録した情報が消失したことで被る不便・損害被害
 - ⑤ 第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害被害
 - ⑥ お客様による監視画像・記録が何らかの理由により公となり、使用され、その結果生じた、被写体となった個人・団体などによるプライバシー侵害などを理由とする賠償請求、クレームなど
 - ⑦ 登録した情報内容の何らかの原因(ユーザー名、パスワードなどの認証情報を忘れたことにより本製品を初期化する場合を含む)による消失
 - ⑧ 動体検知の誤検出、または検出漏れによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害被害
 - ⑨ 地震、雷及び弊社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故により生じた損害
5. 当社の同軸カメラおよびデジタルビデオレコーダーをご使用になる回線を、他の目的(一般業務用など)の回線と混在してご利用いただくことは、保証いたしません。
6. その他弊社はいかなる場合も、販売価格以上の一切の責任を負わないものとします。また、以下に関して一切の責任を負わないものとします。
 - ① レシートまたは納品書の再発行は行いません。
 - ② 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしません。
 - ③ 製品修理にかかる付帯費用(運賃、設置工事費、人件費)については、弊社は一切の費用負担を行いません。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
 - ④ 同機種での交換や対応ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

DX ANTENNA

DXアンテナ・DXデルカテック製品に関するお問い合わせ



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター
ナビダイヤル
0570-033-083

※全国一律料金でご利用いただけます。
 ※携帯電話からもご利用いただけます。
 ※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

土・日・祝日もご利用ください！

■受付時間 9:30～17:00(夏期・年末年始休暇は除く)
 ■一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合：050-3818-9016

ELECOM

エレコム製品に関するお問い合わせ

エレコム法人様サポートセンター

TEL 0570-070-040

平日 月曜日～土曜日の夕方18時まで

受付時間 9:00～12:00 祝祭日・夏期・年末年始
 13:00～18:00 (特定休業日を除く)



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするものがあります。お買い上げの販売店または専門施工店にご確認ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。
 ※このカタログに記載の写真・イラストは全てイメージです。