

CS/BS-IF・CATVブースター(高出力形)
CW40HS2

12月1日発売

2K4K8K 高シールド HS JETA EU RoHS 指令準拠 屋内用

耐雷性能向上・低消費電力でリニューアル


CATV共同受信用ブースター
CS/BS-IF・CATVブースター(高出力形)

耐雷性能向上 25%UP

耐雷性能がJEC±25kV(25%UP)となり信頼性が向上。
(従来品: JEC ±20kV→本製品: JEC ±25kV)

消費電力低減 約17%削減

消費電力も約17%削減して省エネ化(従来品24W→本製品20W)



品名	CS/BS-IF・CATVブースター(高出力形)[2K・4K・8K対応]		
型番	CW40HS2		
使用帯域	CATV上り	CATV下り	CS/BS-IF
周波数帯域(MHz)	10~60	70~770	950~3224
入力レベル範囲(dBμV)	74	68	67
標準利得(dB)	36以上(増幅時)/ 0~9(パス時)	42以上	40/45/50 (950/2150/3224MHz値)
定格出力レベル(dBμV)	110(4波)	110(74波+デジタル)*2	107/112/117 (950/2150/3224MHz値50波)
入力ATT(dB)	0,-5/-10,-15/-20*3	0,-2/-4,-6/-12*3	0,-5/-10
入力EQ(dB)	—	0,-2,-4,-8(70MHz値) 0,-2,-4,-8(770MHz値)*3*4	0,-5,-10(950MHz値)*5
利得調整範囲(dB)	0~15以上(連続可変)	0~15以上(連続可変)	0~10以上(連続可変)
TILT(dB)	0~6以上(連続可変)	0,-4,-8*3	0~8以上(連続可変)*5
出力ATT(dB)	0,-2/-4,-6/-12*3	—	—
帯域内周波数特性(dB)	±1.0以内*6	±2.0以内*6	任意の34.5MHzで±1.0以内 全帯域で±2.5以内*6
雑音指数(dB)	8以下*6	10以下*6	10以下*6
入出力インピーダンス(Ω)	—	75(F形)	—
VSWR	2.0以下		2.5以下
CSO、ビット(dB)	-60以下*6	-65以下*6	—
CTB(dB)	-60以下*6	-60以下*6	—
CIN(dB)	—	—	-22以下*6
利得安定度(dB)	±1.0以内	±1.5以内	±2.0以内
ハム変調(dB)	—	-60以下	—
入力モニター(dB)	—	-20	—
出力モニター(dB)	—	-20	—
上り調整用入力(dB)	-20	—	—
耐衝撃波	入出力端子・電源端子 JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV、±1.5kA(1.2/50-8/20μsコンパネーション)		
直流供給電源	DC15V/6W		
電源/消費電力	AC100V(50/60Hz)/20W(37VA)、直流供給電源6.0W送出時28W(49VA)		
使用温度範囲(°C)	-10~+40		
漏洩電界強度(dBμV/m)	34以下	—	40.2以下
寸法(高さ×幅×奥行mm)	192×146×69		
質量(kg)	1.3		
付属品	木ねじ×3		
備考	上り出力切換スイッチ、上り増幅・パス・カットスイッチ、上り帯域切換スイッチ、入力切換スイッチ、コンバーター電源スイッチ、上り下り出力・CS/BS-IF出力モニター端子付		

*1 CATV下り帯域の利得を表示しています *2 デジタル35波 -10dB運用 *3 加算式 *4 70MHzと770MHzは切り替えです。(同時に設定することはできません)
*5 3224MHz基準 *6 利得最大時

CS/BS-IF・CATVブースター(高出力形)
[2K・4K・8K対応]
CW40HS2
¥468,380
(税抜価格 ¥425,800)



「THINK ECOLOGY」マークは、従来よりも「より環境負荷が少ない」製品であることを示すシンボルとして制定しています。エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。
●省エネルギーに取り組み、社内基準製品よりも10%以上の省電力または長寿命設計の製品です。
●環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

2K4K8K 2K・4K・8K放送対応マークは、BS・110度CSにて既に放送されている2K放送と4K・8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した機器(3224MHz)であることを示します。	高シールド 高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制するため、厳しい社内基準を基にシールド性を高めた製品であることを示します。	HS JETA HS(ハイシールドマーク)は、一般社団法人 電子情報技術産業協会が審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。	EU RoHS EU RoHSマークは、EU RoHS指令に準拠した製品であることを表しています。
--	---	--	---

安全に関するご注意 ●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
保証について ●製品の保証期間はご購入日から1年間です。
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、ご購入の求むの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

製品に関するお困りごとを解決!

DXサポ!
DXアンテナ サポートポータル

スマートフォンで各種設定方法がわかる⇒

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター
ナビダイヤル **0570-033-083** **土・日・祝日もご利用ください!**

■受付時間 9:30~17:00 (夏期・年末年始休暇は除く)
■一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合: 050-3818-9016