カメラとライトで
暮らしをみまもる、見張り番。

DELCATEC

見張り番シリーズ

ワイヤレスカメラ

見張り番シリーズ

追っかけワイヤレスカメラ
CNW4CPF1

画面内の動く対象物をとらえカメラが
自動で追尾する自動追尾機能を搭載。
もちろん遠隔での操作も可能です。
高画質300万画素で、きれいな映像録画。
明るい1500lmのLED照明付で、
好きな時に照明のON/OFFができます。

自動追尾 160°
音で威嚇 アラート機能
スマホで 遠隔確認・操作

見張り番シリーズ

ワイヤレスカメラ
CNW4CBFL1

基本的な機能を兼ね備えた、手軽に導入できる
バレット型カメラで高画質200万画素の撮影はもちろん、
あると便利な100lmのLEDライト付。
バレット型のため、威嚇効果にも最適です。

音で威嚇 アラート機能
スマホで 遠隔確認・操作

DX ANTENNA

動体検知と人物検知を使い分け

画面上の動きを検知する動体検知モードや、人間のみの検知に限定するAI人間検知モードを搭載。必要に応じて使い分けが可能。検知した内容は録画映像への記録や、スマートフォンなどへの通知が可能です。

侵入者を威嚇するアラート、声掛け、ライト

動体検知・人物検知で点灯するライト機能や、スマートフォンやタブレットから遠隔操作で発報できるアラート機能、さらに声掛け・会話が可能な音声通話機能を搭載。

- アラート音
- センサーライト
- 音声通話

複数人で共有可能

専用アプリ※から招待すると他のユーザーも録画映像の閲覧が可能となります。権限設定も出来るため、安心してご利用頂けます。

CNW4CBFL1の場合 ：同時接続数3台まで
CNW4CPF1の場合 ：同時接続数2台まで

小規模店舗にも最適

手軽に導入いただけ、複数のカメラをアプリで一元管理できるため、小規模店舗におけるカスタマーハラスメント対策やセキュリティ対策としてのご使用にも最適です。

レジでの盗難・打ち間違いによる状況確認にも!

※専用アプリ…「みまもるeye」に対応。スマートフォンまたはタブレット(Android端末(Android7.0以降)、iPhoneおよびiPad(iOS11.0以降)にてご使用いただけます。

ワイヤレスカメラ
CNW4CBFL1
オープン価格

EU RoHS 指令準拠

追っかけワイヤレスカメラ
CNW4CPF1
オープン価格

EU RoHS 指令準拠

専用アプリをダウンロードする

■専用アプリ「みまもる eye」

●iPhone およびiPad の場合（iOS11.0以降）
App Store から「みまもる eye」を検索し、インストールする
・iPad で検索する場合、iPhone 用のアプリから検索してください。
・インストールが完了すると、アイコンがホーム画面に作成されます。

● Android 端末の場合（Android7.0以降）
Google play から「みまもる eye」を検索し、インストールし、完了後アイコンがホーム画面に作成されます。

製品名	ワイヤレスカメラ	追っかけワイヤレスカメラ
型番	CNW4CBFL1	CNW4CPF1
センサー	1/3.02インチ、CMOS	1/2.8インチ、CMOS
レンズ(mm)	4±5% @F2.0	3.3±5% @F2.0
インターフェース	MicroSD(最大256GB)×1、内蔵マイク×1、内蔵スピーカー×1、リセットボタン×1	
信号方式	2.4GHz IEEE802.11b/g/n	
画素数	最大200万画素(1980×1080) *画素補完で300万画素(2048×1152)	最大300万画素(2048×1152)
画角(°)	水平:約78、垂直:約44	水平:約100、垂直:約55
PTZ可動範囲(°)	ー	Pan:160、Tilt:0、デジタルズーム
シャッター	自動	
最低被写体照度(Lux)	カラー:0.01(F2.0)、赤外線照明ON時:0	
ノイズ除去	3D	
Day/Night	自動	
S/N比(dB)	50以上	
IR照明/照射距離(m)	自動/最大10	自動/最大8
WDR	なし	
対応コーデック	H.265	
フレームレート(fps)	20	
通信周波数(MHz)	2402～2483.5	
データレート(Mbps)	最大40(無線LAN)	
見通し通信距離(m)	50	
全光束(lm)	100	1500
色温度(K)	4000(昼白色)	
照射調節角度(°)	水平:360(手動)、垂直:90(手動)	水平:160(自動/手動)、垂直:90(手動) *自動追尾ON時:角度5 ステップ
検知方式	動体検知、AI人間検知、音声検知	
検知エリア(°)	動体検知　水平:78 *距離9mまで(高さ3mに設置時)	自動追尾ON時 水平:240、自動追尾OFF時 水平:90 *距離8mまで(高さ3mに設置時)
点灯開始照度(Lux)	約10	約15
点灯時間(S)	30 *検知中は常時点灯、最終検知後30秒で消灯	30 *最終検知後30秒で消灯
点灯モード	赤外線モード、センサーライトモード、ライト:常時点灯、キャンセル	
動作温湿度範囲(℃/%)	温度:ー10～+50、湿度:0～90(結露なきこと)	
電源(V)	専用ACアダプター:入力100/出力DC12	専用ACアダプター:入力100/出力DC12
消費電力(W)	5	20
取付高さ(m)	3	
保護等級	IP66	
寸法(高さ×幅×奥行 mm)	75.5(Φ)×159.5(D)	90.9×191.1×183.1
質量(kg)	0.2	0.45
付属品	壁面取付用ねじ×3、取付プレート用ねじ×3、コンクリートアンカー×3、穴あけ用型紙×1、取付用クッション×1、ACアダプター×1、取扱説明書×1、外観図／規格表(保証書付)×1	壁面取付用ねじ×3、取付プレート用ねじ×3、コンクリートアンカー×3、穴あけ用型紙×1、取付け用クッション×1、(+)ドライバー×1、ACアダプター×1、取扱説明書×1、外観図／規格表(保証書付)×1

■画像、イラストはイメージです。 ■当社各製品シリーズとの互換性はございません。
■この製品は犯罪防止システム品ではありません。空巣、強盗、変質者の侵入等の犯罪による損失、損傷等が発生しても、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
■市販品のスマートフォン・タブレットを使用される場合、通信事業者とのご契約内容によっては通信料金が高額になる場合があります。ご利用の際はご契約通信事業者へご確認ください。■本製品は日本国内でのみ使用できます。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

THINK ECOLOGY もっと、エコに。

「THINK ECOLOGY」マークは、従来よりも"より環境負荷が少ない"製品であることを示すシンボルとして制定しています。エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。
●環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

安全に関するご注意
●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証について
●製品の保証期間はお買い上げ日から1年間です。
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

製品に関するお困りごとを解決!
Dサポ! DXアンテナ サポートポータル
スマートフォンで各種設定方法がわかる➡
ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

DXアンテナ株式会社 本社／〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号

D227-2
2025年 6月作成 NG-L-GZ3®

カスタマーセンター ナビダイヤル 0570-033-083
※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

土・日・祝日もご利用ください!
■受付時間 9:30～17:00
（夏期・年末年始休暇は除く）
■一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合：050-3818-9016