

【CNEシリーズ】に高感度カメラが新登場 ネットワークカメラ



CNE3CDFH1
ドーム型高感度
ネットワークカメラ



従来の赤外線



高感度カメラ

※画像はイメージです

高感度カメラだから 暗所に強く、カラーで表示

従来の赤外線での夜間撮影では難しかった人物の服の色や車両の色、ナンバープレートの識別が可能。

侵入者を威嚇する ライト

物体検知に連動してライトが点灯し、夜間の抑止と視認性を確保できます。さらにマイク内蔵のため、音声での記録を残すことができます。



バレット型高感度ネットワークカメラ CNE3CBFH1

オープン価格



ドーム型高感度ネットワークカメラ CNE3CDFH1

オープン価格




品名	バレット型高感度 ネットワークカメラ CNE3CBFH1	ドーム型高感度 ネットワークカメラ CNE3CDFH1
型番	CNE3CBFH1	CNE3CDFH1
センサー	1/1.8 型CMOS	
レンズ(mm)	2.8@F1.0	
インターフェース	DCジャック×1、内蔵マイク×1、RJ45(10M/100Mbps)×1	
信号方式	IP	
画素数	最大400万画素(2688×1520)	
画角(°)	水平:約124, 垂直:約61	
金具可動範囲(°)	Pan:0~360, Tilt:0~90, Rotate:0~360	Pan:8~360, Tilt:0~68, Rotate:10~360
シャッター(秒)	自動/手動、1~1/100,000	
最低被写体照度(Lux)	カラー:0.0003 (F1.0, AGC ON)	
ノイズ除去	2D/3D DNR	
Day/Night	自動/手動	
S/N比(dB)	52以上	
ウォームライト/ 照射距離(m)	自動・手動切替/最大30	
WDR	対応	
対応コーデック	H.265+, H.265, H.264, MJPEG	
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T(全ての機器との動作を保証するものではありません)	
フレームレート(fps)	メインストリーム:1920x1080@30, 2688x1520@25 セカンドストリーム:1280x720@30	
オーディオ	圧縮方式:G.711U/G.711A, サンプリングレート:8kHz	
動作温湿度範囲(°C/%)	温度:-30~+60, 湿度0~95(結露なきこと)	
防塵/防水性能[保護等級]	IP67	
耐衝撃性能[保護等級]	-	
電源(V)/PoE	DC 12±25% / 対応(IEEE 802.3af)	
消費電力(W)	最大3	最大4
筐体	アルミ合金	
寸法(高さ×幅×奥行 mm)	73×206×73	128×100
質量(kg)	約0.48	約0.53
付属品	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, 穴あけ用型紙×1, L型トルクスレンチ紙×1 防水対策用部品セット×1, 取扱説明書×1, 安全上のご注意×1	

■画像、イラストはイメージです。 ■当社各製品シリーズとの互換性はございません。 ■この製品は犯罪防止システム品ではありません。空襲、強盗、変質者の侵入等の犯罪による損失、損傷等が発生しても、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。 ■市販品のスマートフォンタブレットを使用される場合、通信事業者とのご契約内容によっては通信料が高額になる場合があります。ご利用の際はご契約通信事業者へご確認ください。 ■本製品は日本国内でのみ使用できます。 FOR USE IN JAPAN ONLY.



「THINK ECOLOGY」マークは、従来よりも「より環境負荷が少ない」製品であることを示すシンボルとして制定しています。エレクトロニクスグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。 ●廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。



●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。



●製品の保証期間はご購入日から3年間です。
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

製品に関する
お困りごとを解決!



スマートフォンで
各種設定方法が
わかる⇒



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター
ナビダイヤル
0570-033-083

土・日・祝日もご利用ください!

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

■受付時間 9:30~17:00
(夏期・年末年始休暇は除く)
■一部のIP電話で上記番号がご利用に
ならない場合: 050-3818-9016