

現場が変わる カメラが 変わる

クラウド録画対応
antenna-eye

作業服に
取付可能! (※)

三脚にも
取付可能! (※)

無線LANだけでなく
4G/LTE対応

ネットワーク環境の構築が難しい現場でも使える!

IR
LIGHT

夜間撮影

WDR

WDR

遠隔臨場

遠隔臨場

動体検知

動体検知

クラウド録画

クラウド録画

Bluetooth®

Bluetooth®

IP67

防水防塵

※写真はイメージです。
取付には別売のアクセサリが必要です。

DELCATEC

作業中も安心
手ブレ補正

バッテリー
持続時間

最大 **8** 時間



CNE3CUL1

どこでもウォッチカメラ

現場でも使いやすい

コンパクト

レンズを守る

カバー付

80mm



約57mm



カバーの上下に連動して
電源ON/OFFも可能!

現場での遠隔支援に

クラウド録画サービス「antenna-eye」に対応。現場の映像をリアルタイムで視聴できます※1。PC・タブレット・スマートフォンからも視聴できるため、遠隔地からでも常に現場の映像を確認できます。映像はクラウドに保存されるため、作業の振り返りやエビデンスとしても活用でき、映像での工程レポート実演など、現場支援の可能性が広がります。

遠隔で
会話可能! ※2



Bluetooth対応
ヘッドセット



4G/LTE通信

antenna-eye

国内サーバー利用



会議室から現場状況を確認出来る

※1 リアルタイム視聴のみは無料。ただし合計で24時間/月までの再生となります。有料プランは無制限です。 ※2 本製品の通話機能は交互通話となります。

※遠隔確認には作業現場と遠隔地の両方にインターネット接続環境が必要です。 ※発生したデータ通信費用について弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

カメラを活用することで、業務を今いる場所から安全に

遠隔チェックに



人手不足
解消!!

遠隔での設備点検はもちろん、点検記録を映像に残したり、コンパクトサイズで狭いところや暗いところの撮影や、防水防塵対応で環境を選ばず撮影が可能です。

遠隔からの監査に



経費
削減!!

棚卸や監査のためだけに現地へ行く必要はありません。高画質のHD映像で、離れていても監査が可能。出張回数を減らすことで費用と時間を削減します。

あらゆる現場に 活用いただけます



どこでもウォッチカメラ CNE3CUL1 オープン価格



付属のアタッチメントを使用してアクション
カメラ用アクセサリ(別売)が活用可能



品名	どこでもウォッチカメラ
型番	CNE3CUL1
画素数※1	最大400万画素(2688×1512)
画角(°)	水平:約120、垂直:約86
最低被写体照度(Lux)	カラー:0.001 (赤外線照明ON時:0)
Day/Night	自動/手動
WDR	対応
ノイズ除去	3D DNR
S/N比(dB)	24以上
ライト	白色LED
赤外線投光距離(m)	最大10
インタフェース	SIMカードスロット、USB Type-C端子、充電コネクタ(付属品の充電台に対応)
通信方式	4G/LTE、無線LAN、Bluetooth5.2(HFP/HSP)
無線LAN	2.4GHz帯:IEEE802.11b/g/n準拠(STモード、APモード) 5GHz帯:IEEE802.11a/n/ac準拠(STモード)
対応コーデック	H.264 / H.265(映像)、WAV(音声)、JPEG(静止画)
録画映像解像度(単体使用時)	2688×1512 30fps / 2560×1440 30fps / 2304×1296 30fps / 1920×1080 30fps / 1280×720 30fps / 864×480 30fps
ライブ映像解像度 (antenna-eye使用時)	1280×720 30fps / 1280×720 15fps / 848×480 30fps / 848×480 15fps
録画モード	マニュアル(プリ録画、ポスト録画設定可能) / モーション検知 / 加速度検知
静止画解像度(pixel)	5M / 12M / 20M / 25M / 30M / 40M
静止画撮影モード	マニュアル / セルフタイマー / 連写
画面サイズ	2 インチ
音声	内蔵マイク、内蔵スピーカー、イヤホンジャック(φ3.5)
通話機能	対応 (antenna-eye使用時)
内蔵メモリ容量(GB)	32
使用温度範囲(°C)	-20~+50 (充電温度範囲: 0~+35)
使用湿度範囲(%)	15~90(結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP67
使用時間	約8時間(内蔵バッテリー使用時)
充電時間	約4時間
消費電力(W)	最大3.5
寸法(高さ×幅×奥行 mm)	80.0 × 56.9 × 37.0
質量(kg)	0.19
付属品	ACアダプター×1、USBケーブル×1、マウントアタッチメント×1、充電台×1、取扱説明書×1

※1 本カメラの最大解像度は400万画素ですが、クラウド録画サービスで「antenna-eye」へ送信する映像の最大解像度は約100万画素(1280×720)です。

**安全に関する
ご注意** ●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」
をよくお読みください。

**保証に
ついて** ●製品の保証期間はご購入日から1年間です。
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した
場合には、ご購入求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証
書をご覧ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

DXアンテナ株式会社 本社/〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号

製品に関する
お困りごとを解決!

DXサポ!
DXアンテナ サポートポータル

スマートフォンで
各種設定方法が
わかる⇒

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター
ナビダイヤル
0570-033-083

■受付時間 9:30~17:00
(夏期・年末年始休暇は除く)
■一部のIP電話で上記番号がご利用に
ならない場合: 050-3818-9016

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外
となっております。