



●規格表

項目(単位)	性能						No.	部品名	員数	材質	処理
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
挿入損失(dB)	1.5以下	1.1以下	1.3以下	1.8以下	2.6以下	3.0以下	2	入力端子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
結合損失(dB)	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.8	12.0±2.3	3	出力端子(通電)	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
逆結合損失(dB)	18以上	25以上	20以上	20以上	18以上	17以上	4	分岐端子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
V S W R	入出力	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	5	取付ネジ	2	ステンレス	—
	分岐	1.8以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	6	アース端子ネジ	1	ステンレス	—
インピーダンス(Ω)	75(F形)										
質量(g)	43										

入力・出力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

		三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
		単位 UNIT mm	1分岐器 10~2610MHz (-11dB形、入力・出力端子間通電形)
		尺度 SCALE 1:1	1CE111 外観図・規格表
<b>DXアンテナ株式会社</b> DX ANTENNA CO., LTD.	日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4 - 3 9 2 2 9