

●付属品

・F-5接栓(リング付).....3個


●規格表

項目(単位)	性能							
	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿入損失 (dB)	1.5以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	3.5以下	4.3以下	
結合損失 (dB)	12.0以下	12.0以下	12.0以下	12.0以下	13.0以下	14.5以下	16.0以下	
逆結合損失 (dB)	18以上	25以上	20以上	18以上	18以上	18以上	18以上	
V S W R	入出力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	
	分岐	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)							
質量 (g)	39							

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅/亜鉛)
2	入力端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅/合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
3	分岐端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅/合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
4	出力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト りん青銅/合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
5	取付ネジ	2	鉄	亜鉛めっき
6	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき
7	取り付けネジ(ホルダー)	2	合成樹脂	—

入力・出力端子間通電形(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

(個装箱仕様)



承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 mm SCALE 1:1	1分岐器 10~3224MHz (入力・出力端子間通電形) ICMS 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 IRWN. 4 - 7 1 1 1 2