



●付属品

・F5接栓(リング付).....3個

●規格表

項目(単位)	性能						No.	部品名	員数	材質	処理	
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき	
分配損失(dB)	4.3以下	3.8以下	4.0以下	4.5以下	5.5以下	6.0以下	2	入力端子	1	りん青銅, 合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき	
端子間結合損失(dB)	16以上	25以上	21以上	17以上	15以上	15以上	3	出力端子	1	りん青銅, 合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき	
V S W R	入力	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.0以下	4	出力端子(通電)	1	りん青銅, 合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
	出力	1.8以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.0以下	5	取付ネジ	2	ステンレス	—
インピーダンス(Ω)	75(F形)						6	アース端子ネジ	2	ステンレス	—	
質量(kg)	0.07											

入力・出力1端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) 2DA1B2(プリスタ梱包仕様)

2DA1H (バルク梱包仕様)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.		名称 TITLE		
			単位 UNIT	mm			
			尺度 SCALE	1:1			
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.					日付 DATE	図番 DRW.No.	4 - 3 8 6 6 6
CS/BS-IF・UHF・VHF/FM・HF2分配器 10~2610MHz (入力・出力1端子間通電形)						2DA1 外観図・規格表	