



- 付属品
 ・F5接栓(リング付).....3個

●規格表

項目(単位)	性能					
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
分配損失(dB)	4.3以下	3.8以下	4.0以下	4.5以下	5.5以下	6.0以下
端子間結合損失(dB)	16以上	25以上	21以上	17以上	15以上	15以上
V S W R	入力	1.6以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下
	出力	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下
インピーダンス(Ω)	75(F形)					
質量(kg)	0.07					

No.	部品名	枚数	材質	処理
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
2	入力端子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
3	出力端子(通電)	2	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
4	取付ネジ	2	ステンレス	—
5	アース端子ネジ	2	ステンレス	—

全出力→入力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

注) 2DAL1B2(プリスタ梱包仕様)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.		名称 TITLE	
			単位 UNIT	mm		CS/BS-1F・UHF・VHF/FM・HF2分配器 10~2610MHz (全出力→入力端子間通電形)
			尺度 SCALE	1:1		
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW.No.	4 - 3 8 6 7 5	