



●規格表

項目(単位)	性能					
	10~76	76~222	222~770	1032~1489	1489~2150	2150~2610
使用周波数(MHz)	10~76	76~222	222~770	1032~1489	1489~2150	2150~2610
分配損失 (dB)	4.4以下	4.0以下	4.2以下	4.9以下	6.0以下	7.4以下
端子間結合損失 (dB)	15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上
入出力 VSWR	2.0以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)					
適合マスト径 (mm)	φ22~49					
使用温度範囲 (℃)	-10~+40					
質量 (kg)	0.20					

入力・出力1端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) 2DB1CB(プリスタ梱包仕様)
2DB1CH(施工業者向け仕様)

●付属品

- ・防水キャップ……………3個
- ・F-5接栓(リング付)……………3個

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	合成樹脂	—
2	フタ	1	合成樹脂	—
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	出力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
5	出力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
6	通電確認ランプ	1	—	—
7	マスト押え金具	1	鋼板	電気亜鉛めっき
8	ボルト・ナット類	—	鋼材	電気亜鉛めっき
9	壁面取付ネジ	2	鋼材	電気亜鉛めっき

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE CS/BS-IF・UHF・VHF2分配器 (入力・出力1端子間通電形) 2DB1C 外観図・規格表
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 2:3	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . . .	図番 DRW.No. 4 - 3 8 6 8 0