



●付属品

- ・防水キャップ……………3個
- ・F-5接栓(リング付)……………3個

●規格表

項目(単位)	性能					
使用周波数(MHz)	10~76	76~222	222~770	1032~1489	1489~2150	2150~2610
分配損失(dB)	4.4以下	4.0以下	4.2以下	4.9以下	6.0以下	7.4以下
端子間結合損失(dB)	15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上
入出力VSWR	2.0以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)					
適合マスト径(mm)	φ22~49					
使用温度範囲(℃)	-10~+40					
質量(kg)	0.20					

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	合成樹脂	——
2	フタ	1	合成樹脂	——
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	出力端子	2	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
5	通電確認ランプ	1	——	——
6	マスト押え金具	1	鋼板	電気亜鉛めっき
7	ボルト・ナット類	—	鋼材	電気亜鉛めっき
8	壁面取付ネジ	2	鋼材	電気亜鉛めっき

全出力→入力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

注) 2DBL1CB(プリスタ梱包仕様)  
2DBL1CH(施工業者向け仕様)

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE CS/BS-IF・UHF・VHF2分配器 (全出力→入力端子間通電形) 2DBL1C 外観図・規格表
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 2:3	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 3 8 6 8 6