



●付属品

・取付用木ネジ……………2本  
(±)M4×12mm

●規格表

項目(単位)	性能						No.	部品名	員数	材質	処理
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
分配損失(dB)	4.3以下	4.0以下	4.3以下	5.0以下	6.5以下	8.0以下	2	入力端子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛合金ダイカスト	内部導体金めっき
端子間結合損失(dB)	16以上	20以上	18以上	15以上	15以上	13以上	3	出力端子(通電)	2	りん青銅、合成樹脂 亜鉛合金ダイカスト	内部導体金めっき
V S W R	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	4	アース端子ネジ	1	鋼材	ニッケルめっき
インピーダンス(Ω)	75(F形C15)										
質量(g)	44										

全出力→入力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

注) 2DDL1B(プリスタ梱包仕様)

	承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE

UNIT mm  
SCALE 1:1  
4 - 3 9 0 4 3