



●規格表

項目(単位)	性能					
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
分配損失(dB以下)	4.5	4.2	4.7	5.5	7.2	8.8
端子間結合損失(dB以上)	14.0	20.0	18.0	15.0	15.0	13.0
入力VSWR(以下)	2.5	1.8	1.8	2.0	2.5	2.5
出力VSWR(以下)	2.5	1.8	1.8	2.0	2.5	2.5
インピーダンス (Ω)	75(F形)					
質量 (kg)	0.07					

No.	部品名	数量	材質	処理
1	本体ケース	1	合成樹脂	(白)
2	入力端子	1	亜鉛ダイカスト	金めっき
3	出力端子	2	黄銅・合成樹脂	金めっき
4	同軸ケーブル	2	(1.9C-FBD)	(白)

全出力→入力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

注) 2DF1L1B(プリスタ梱包仕様)

	承認	検図	作成	三角法	名称 TITLE
	APPD.	CHKD.	DRWD.	3RD ANGLE PROJ.	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . .
					図番 DRW.No. 4 - 3 9 0 3 7
					2分配器(CS/BS-IF・UHF) (全出力→入力端子間通電形) 2DF1L1 外觀図・規格表