



●規格表

項目 (単位)		性 能						
周波数帯域 (MHz)		10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB)		4.3以下	4.0以下	4.3以下	5.0以下	6.0以下	6.5以下	7.3以下
端子間結合損失 (dB)		15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上
V S W R	入 力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
	出 力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)		75						
質量 (g)		44						

No.	部品名	員数	材質	処 理
1	ケ ー ス	1	合成樹脂	—
2	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト 黄銅, 鉛, 青銅, 合成樹脂	金めっき
3	出力端子(通電)	2	亜鉛ダイカスト りん青銅, 合成樹脂	金めっき

全出力→入力端子間通電形(DC15V・0.8A以下)

注)2DLGS(B)(プリスタ梱包仕様)

承認 APPD.	検 閲 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	2分配プラグ(全端子通電形) 2DLGS 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 1:1	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . . .	図 番 IRWN. 4 - 3 9 9 9 2