



●規格表

項目 (単位)	性能						質量 (kg)	ケーブル長 L (mm)
	10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224		
周波数帯域 (MHz)	10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224		
挿入損失 (dB以下)	2JW1FLSB	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	0.032	1000 ^{±50}
	2JW2FLSB	1.0	1.5	2.0	2.7	3.0	0.05	2000 ^{±50}
	2JW3FLSB	1.5	2.2	3.0	4.0	4.5	0.068	3000 ^{±100}
V S W R	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下		
インピーダンス (Ω)	75							

No.	部品名	員数	材質	処理
1	L形プラグ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	F形プラグ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
3	同軸ケーブル	1	(2C・3重シールド)	(黒)

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

高シールド

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	テレビ接続ケーブル												
					単位 UNIT	2JW1FLSB, 2JW2FLSB, 2JW3FLSB												
					尺度 SCALE	1:1												
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.					日付 DATE												
					図番 DRW.No.	4	-	7	0	2	6	9						

外観図・規格表