



●規格表

| 項目(単位)      | 性 能    |         |          |           |           |
|-------------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 周波数帯域 (MHz) | 10~222 | 222~770 | 770~1489 | 1489~2150 | 2150~2610 |
| 挿入損失 (dB)   | 0.7以下  | 1.5以下   | 2.0以下    | 3.0以下     | 3.5以下     |
| V S W R     | 1.5以下  | 1.5以下   | 2.0以下    | 2.5以下     | 2.5以下     |
| インピーダンス (Ω) | 75     |         |          |           |           |
| 質 量 (kg)    | 0.03   |         |          |           |           |

| No. | 部品名       | 数 | 材 質        | 処 理  |
|-----|-----------|---|------------|------|
| 1   | L 形 プ ラ グ | 1 | 黄銅・合成樹脂    | 金めっき |
| 2   | S 形 プ ラ グ | 1 | 黄銅・合成樹脂    | 金めっき |
| 3   | 同軸ケーブル    | 1 | (1.9C-FBD) | (白)  |

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

注) 2JW1B2B(プリスタ仕様)

| 承認<br>APPD.                        | 検 図<br>CHKD. | 作 成<br>DRWD. | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名 称<br>TITLE                                       |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--|
|                                    |              |              | 単 位<br>UNIT mm           | テレビ接続用同軸ケーブル(1m)<br>(10~2610MHz)<br>2JW1B2 外観図・規格表 |
|                                    |              |              | 尺 度<br>SCALE 1:1         |  |
| DXアンテナ株式会社<br>DX ANTENNA CO., LTD. |              |              | 日 付<br>DATE . .          | 図 番<br>DRW.No. 4 - 3 9 0 0 7                       |