



●規格表

項目(単位)	性 能				
周波数帯域 (MHz)	10~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
挿入損失 (dB)	1.7以下	2.5以下	3.2以下	4.5以下	5.0以下
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75				
質 量 (kg)	0.08				

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	S 形 プ ラ グ	2	銅合金、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	導体金めっき
2	同 軸 ケーブル	1	(1.9C-FBD)	グレー

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

注) 2JW3A1B(プリスタ仕様)

承認 APPD.	検 閲 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	シールドプラグ付ケーブル(3m) (10~2610MHz) 2JW3A1 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 1:1	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 8 8 4 0