



●規格表

| 項目(単位) | 性 能 | | | | |
|-------------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 周波数帯域 (MHz) | 10~222 | 222~770 | 770~1489 | 1489~2150 | 2150~2610 |
| 挿入損失 (dB) | 1.7以下 | 2.5以下 | 3.2以下 | 5.0以下 | 5.5以下 |
| V S W R | 1.5以下 | 1.5以下 | 2.0以下 | 2.5以下 | 2.5以下 |
| インピーダンス (Ω) | 75 | | | | |
| 質 量 (kg) | 0.07 | | | | |

| No. | 部品名 | 数 | 材質 | 処理 |
|-----|-----------|---|------------|------|
| 1 | L 形 プ ラ グ | 1 | 黄銅・合成樹脂 | 金めっき |
| 2 | S 形 プ ラ グ | 1 | 黄銅・合成樹脂 | 金めっき |
| 3 | 同軸ケーブル | 1 | (1.9C-FBD) | (白) |

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

注) 2JW3B2B(プリスタ仕様)

| 承認 APPD. | 検 閲 CHKD. | 作 成 DRWD. | 三 角 法 3RD ANGLE PROJ. | 名 称 TITLE |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|---|
| | | | 単 位 UNIT mm | テレビ接続用同軸ケーブル (3m) (10~2610MHz) 2JW3B2 外観図・規格表 |
| | | | 尺 度 SCALE 1:1 | |
| DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD. | | | 日 付 DATE . . | 図 番 DRW.No. 4 - 3 9 0 0 9 |