



●規格表

項目 (単位)	性能						質量 (g)	ケーブル長 L (mm)
	10~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224		
周波数帯域 (MHz)	10~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224		
挿入損失 (dB以下)	2JW1FFS(B)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	31	1000 ^{±50}
	2JW2FFS(B)	1.0	1.5	2.0	2.7	3.0	49	2000 ^{±50}
	2JW3FFS(B)	1.5	2.2	3.0	4.0	4.5	66	3000 ^{±100}
V S W R (以下)	1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5		
インピーダンス (Ω)	75							
使用温度範囲 (°C)	-10~+40							

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

No.	部品名	員数	材質	処理
1	F形プラグ	2	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	同軸ケーブル	1	(2C・3重シールド)	(白)



承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	テレビ接続ケーブル
			単位 UNIT mm	2JW1FFS(B), 2JW2FFS(B), 2JW3FFS(B)	
			尺度 SCALE 1:1	外観図・規格表	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . . .	図番 DRW.No.	4 - 7 1 3 9 5