



●規格表

項目(単位)	性 能				
周波数帯域 (MHz)	10~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
挿入損失 (dB)	2.7以下	4.0以下	5.2以下	7.0以下	8.0以下
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75				
質 量 (kg)	0.13				

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	S 形 プ ラ グ	2	銅合金、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	導体金めっき
2	同 軸 ケーブル	1	(1.9C-FBD)	グレー

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

注) 2JW5A1B(プリスタ仕様)

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE							
			単 位 UNIT mm	シールドプラグ付ケーブル(5m) (10~2610MHz) 2JW5A1 外観図・規格表							
			尺 度 SCALE 1:1								
<b>DXアンテナ株式会社</b> DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	3	8	8	4	1