



●規格表

| 項目(単位) | 性 能 | | | | |
|-------------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 周波数帯域 (MHz) | 10~222 | 222~770 | 770~1489 | 1489~2150 | 2150~2610 |
| 挿入損失 (dB) | 2.7以下 | 4.0以下 | 5.2以下 | 7.0以下 | 8.0以下 |
| V S W R | 1.5以下 | 1.5以下 | 1.8以下 | 2.0以下 | 2.0以下 |
| インピーダンス (Ω) | 75 | | | | |
| 質 量 (kg) | 0.13 | | | | |

| No. | 部品名 | 数量 | 材 質 | 処 理 |
|-----|-----------|----|---------------------|--------|
| 1 | L 形 プ ラ グ | 1 | 銅合金、合成樹脂 亜鉛ダイカスト | 導体金めっき |
| 2 | S 形 プ ラ グ | 1 | 銅合金、合成樹脂 亜鉛ダイカスト | 導体金めっき |
| 3 | 同軸 ケーブル | 1 | (1.9C-FBD) | グレー |

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

注) 2JW5B1B(プリスタ仕様)

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | 承認 APPD. | 検 図 CHKD. | 作成 DRWD. | 三 角 法 3RD ANGLE PROJ. | 名称 TITLE シールドプラグ付ケーブル (5m) (10~2610MHz) 2JW5B1 外観図・規格表 |
| | | | | 単 位 UNIT mm | |
| | | | | 尺 度 SCALE 1:1 | |
| DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD. | | | | 日 付 DATE . . . | 図 番 DRW.No. 4 - 3 8 8 4 5 |