



●規格表

項目 (単位)	性能						質量 (g)	ケーブル長 L (mm)
周波数帯域 (MHz)	10~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224		
挿入損失 (dB以下)	2JW1FLS(B)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	34	1000 ^{±50}
	2JW2FLS(B)	1.0	1.5	2.0	2.7	3.0	51	2000 ^{±50}
	2JW3FLS(B)	1.5	2.2	3.0	4.0	4.5	68	3000 ^{±50}
	2JW5FLS(B)	1.6	2.5	3.6	4.6	5.3	101	5000 ^{±50}
V S W R (以下)	1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5		
インピーダンス (Ω)	75							
使用温度範囲 (°C)	-10~+40							

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

No.	部品名	員数	材質	処理
1	L形プラグ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	F形プラグ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
3	同軸ケーブル	1	(2C・3重シールド)	(白)



	承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	テレビ接続ケーブル
				尺度 SCALE 1:1	2JW1FLS(B), 2JW2FLS(B), 2JW3FLS(B), 2JW5FLS(B)
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 1 3 9 6
					外観図・規格表