



●付属品

- ・取付用木ネジ……………2本  
(±)M4×12mm

●規格表

項目(単位)	性能						No.	部品名	員数	材質	処理
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
分配損失(dB)	7.0以下	6.5以下	7.5以下	8.0以下	10.0以下	12.5以下	2	入力端子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛合金ダイカスト	内部導体金めっき
端子間結合損失(dB)	16以上	20以上	18以上	15以上	15以上	13以上	3	出力端子	2	りん青銅、合成樹脂 亜鉛合金ダイカスト	内部導体金めっき
V S W R	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	4	出力端子(通電)	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛合金ダイカスト	内部導体金めっき
インピーダンス(Ω)	75(F形C15)						5	アース端子ネジ	1	鋼材	ニッケルめっき
質量(g)	62										

入力・出力1端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) 3DD1B(プリスタ梱包仕様)

承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	3分配器 10~2610MHz (入力・出力1端子間通電形) 3DD1 外観図・規格表
			尺度 SCALE 1:1	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . . .
				図番 DRW.No. 4 - 3 9 0 4 1