



●付属品

・F-5接栓(リング付).....4個

●規格表

項目(単位)		性能						No.	部品名	員数	材質	処理
周波数帯域(MHz)		10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
分配損失(dB)		6.2以下	5.8以下	6.2以下	7.2以下	8.5以下	10.0以下	2	入力端子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
端子間結合損失(dB)		16以上	21以上	21以上	17以上	15以上	15以上	3	出力端子	2	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
V S W R	入力	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	4	出力端子(通電)	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
	出力	2.0以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	5	取付ネジ	2	ステンレス	—
インピーダンス(Ω)		75(F形C15)						6	アース端子ネジ	1	ステンレス	—
質量(g)		45										

入力・出力1端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

		三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	3分配器 10~2610MHz (入力・出力1端子間通電形) 3DE1 外観図・規格表			
		単位 UNIT mm					
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	日付 DATE . .	尺度 SCALE 1:1	図番 DRW.No.	4 - 3 9 0 4 8			