



●付属品

- ・防水キャップ……………4個
- ・F-5接栓(リング付)……………4個

●規格表

項目(単位)	性能						
	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
使用周波数(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB)	6.3以下	6.0以下	7.0以下	8.0以下	9.0以下	11.5以下	13.5以下
端子間結合損失 (dB)	15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上
入出力VSWR	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下
入出力インピーダンス (Ω)	75(F形)						
適合マスト径 (mm)	φ22~49						
使用温度範囲 (°C)	-20~+50						
質量 (kg)	0.23						

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	合成樹脂	—
2	フタ	1	合成樹脂	—
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	出力端子	3	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
5	マスト押え金具	1	鋼板	電気亜鉛めっき
6	ボルト・ナット類	—	鋼材	電気亜鉛めっき
7	壁面取付用ネジ	2	鋼材	電気亜鉛めっき

全出力端子→入力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

注)3DLCS(B)(プリスタ梱包仕様)  
3DLCS(個装箱仕様)

高シールド



承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	屋外用3分配器 (全出力→入力端子間通電形) 3DLCS・3DLCS(B) 外観図・規格表
			尺度 SCALE 1:2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . . .	図番 DRW.No. 4 - 7 0 2 3 4