



● 規格表

項目(単位)	性能					
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~470	470~770	1032~1489	1489~2150
通過帯域損失 (dB)	1.3以下	1.3以下	1.8以下	2.0以下	4.0以下	5.5以下
阻止帯域減衰量 (dB)	12以上	20以上	20以上	20以上	20以上	15以上
入力VSWR	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	3.0以下
インピーダンス (Ω)	75					
質量 (kg)	0.16					

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	合成樹脂	—
2	UHF-VHF+CS/BS-IF混合端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
3	UHF・VHF端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
4	CS/BS-IF端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき

混合端子・CS/BS-IF端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) 4C-15S-B2(プリスタ梱包仕様)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	CS/BS-IF・UV分波器付ジャックコード (CS/BS-IF・UV用) 4C-15S 外観図・規格表
			尺度 SCALE 1:2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 3 8 8 : 3 1