



●規格表

項目(単位)	性能						No.	部品名	員数	材質	処理	
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき	
挿入損失(dB)	4.2以下	4.0以下	4.5以下	5.0以下	5.5以下	6.0以下	2	入力端子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき	
結合損失(dB)	10.7±1.0	10.7±1.0	10.7±1.0	11.5±1.5	13.0±2.0	14.5±2.5	3	出力端子(通電)	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき	
逆結合損失(dB)	20以上	25以上	25以上	20以上	20以上	20以上	4	分岐端子	4	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき	
端子間結合損失(dB)	18以上	25以上	20以上	17以上	15以上	15以上	5	取付ネジ	2	ステンレス	—	
V S W R	入出力	1.8以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	6	アース端子ネジ	1	ステンレス	—
	分岐	2.0以下	1.6以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下					
インピーダンス(Ω)	75(F形)											
質量(g)	64											

入力・出力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

		三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
		単位 UNIT mm	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	日付 DATE . .	尺度 SCALE 1:1	4CE111 外觀図・規格表
		図番 DRW.No.	4 - 3 9 2 3 1