



●付属品

・F5接栓(リング付).....5個

●規格表

項目(単位)	性能					
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
分配損失(dB)	8.0以下	7.6以下	7.7以下	8.5以下	10.2以下	11.1以下
端子間結合損失(dB)	20以上	23以上	20以上	17以上	15以上	15以上
V S W R	入力	1.6以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下
	出力	2.0以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下
インピーダンス(Ω)	75(F形)					
質量(kg)	0.08					

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
2	入力端子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
3	出力端子	3	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
4	出力端子(通電)	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
5	取付ネジ	2	ステンレス	—
6	アース端子ネジ	2	ステンレス	—

入力・出力1端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) 4DA1B2(プリスタ梱包仕様)

4DA1H (バルク梱包仕様)

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
					単位 UNIT mm
					尺度 SCALE 1:1
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.					日付 DATE
					図番 DRW.No.
					4 - 3 8 6 6 8

CS/BS-IF・UHF・VHF/FM・HF4分配器 10~2610MHz
(入力・出力1端子間通電形)
4DA1 外観図・規格表