



●規格表

項目(単位)	性能					
使用周波数(MHz)	10~76	76~222	222~770	1032~1489	1489~2150	2150~2610
分配損失(dB)	8.5以下	8.0以下	8.0以下	9.5以下	11.5以下	12.5以下
端子間結合損失(dB)	15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上
入出力VSWR	2.0以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)					
適合マスト径(mm)	φ22~49					
使用温度範囲(℃)	-10~+40					
質量(kg)	0.28					

●付属品

- ・防水キャップ……………5個
- ・F-5接栓(リング付)……………5個

全出力→入力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

注) 4DBL1CB(プリスタ梱包仕様)
4DBL1CH(施工業者向け仕様)

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE CS/BS-IF・UHF・VHF4分配器 (全出力→入力端子間通電形) 4DBL1C 外観図・規格表
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 2:3	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 3 : 8 6 9 0