



●付属品

- ・防水キャップ……………5個
- ・F-5接栓(リング付)……………5個

●規格表

| 項目(単位) | 性能 | | | | | | |
|----------------|---------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 10~76 | 76~222 | 222~770 | 770~1489 | 1489~2150 | 2150~2681 | 2681~3224 |
| 使用周波数(MHz) | 10~76 | 76~222 | 222~770 | 770~1489 | 1489~2150 | 2150~2681 | 2681~3224 |
| 分配損失 (dB) | 8.5以下 | 8.0以下 | 8.3以下 | 9.8以下 | 11.0以下 | 12.0以下 | 14.0以下 |
| 端子間結合損失 (dB) | 15以上 | 25以上 | 20以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 13以上 |
| 入出力VSWR | 2.0以下 | 1.8以下 | 1.8以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.3以下 | 2.5以下 |
| 入出力インピーダンス (Ω) | 75(F形) | | | | | | |
| 適合マスト径 (mm) | φ22~49 | | | | | | |
| 使用温度範囲 (°C) | -20~+50 | | | | | | |
| 質量 (kg) | 0.23 | | | | | | |

| No. | 部品名 | 員数 | 材質 | 処理 |
|-----|----------|----|-----------------|----------|
| 1 | ケース | 1 | 合成樹脂 | — |
| 2 | フタ | 1 | 合成樹脂 | — |
| 3 | 入力端子 | 1 | 亜鉛ダイカスト 合成樹脂 | 内部導体金めっき |
| 4 | 出力端子(通電) | 1 | 亜鉛ダイカスト 合成樹脂 | 内部導体金めっき |
| 5 | 出力端子 | 3 | 亜鉛ダイカスト 合成樹脂 | 内部導体金めっき |
| 6 | マスト押え金具 | 1 | 鋼板 | 電気亜鉛めっき |
| 7 | ボルト・ナット類 | — | 鋼材 | 電気亜鉛めっき |
| 8 | 壁面取付用ネジ | 2 | 鋼材 | 電気亜鉛めっき |

入力・出力1端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注)4DCS(個装箱仕様)



| 承認 APPD. | 検閲 CHKD. | 作成 DRWD. | 三角法 3RD ANGLE PROJ. | 名称 TITLE |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|---|
| | | | 単位 UNIT mm | 屋外用4分配器 (入力・出力1端子間通電形) 4DCS 外観図・規格表 |
| | | | 尺度 SCALE 1:2 | |
| DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD. | | | 日付 DATE . . . | 図番 DRW.No. 4 - 7 0 2 3 5 |